

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein - Nr. -
Personenwagen	D O D G E		D a r t - S I X			5 6 3 1
Merkmale "C 225" vor Motor-Nr. - "Dart" beidseitig hinten *) Die 8. Ziffer von rechts, identisch mit dem 6. Zeichen von links = Modelljahr(7=1967) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6						
Hersteller des Fahrgestells DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, hinter Spule						
Motor-Typ C 225 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Fallstromvergaser						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3682	cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte	4		Getriebeart Automat **)			Länge 5050
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)			Breite 1800
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1500		Höhe 1440
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	165	Spur H. 1430	Radstand 2819
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre	Wendekreis 12.10/11.90		Überhang H. 1300
Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, IB, a.w.: V= Scheiben sowie Unterdruck-Unterstützung +)						
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
leer	790	585	1'375	Dimension	+	+
Nutzlast			---	Pneu-Tragk.		
Gesamtgew.			1'795			
Fabrikgarant.						
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4 *)			
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung			Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 147 SAE
Bohrung		86,36	Hub	104,77		Steuer-PS 18,75
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)						
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange neben Kontrollschild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Dart 270 (auf Handschuhfach) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

***) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Aus Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

+) Bereifung: Bei Trommelbremsen = 6.50 S 13 = 920 kg.
 Bei Scheibenbremsen = 6.95 S 14 = 1'080 kg.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 23.9.66

Die Typenprüfungskommission