

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	P L Y M O U T H		V A L I A N T - S I X			5 6 3 3		
Merkmale "C 170" vor Motor-Nr. *) Die 8. Ziffer von rechts, identisch mit dem 6. Zeichen von links, bestimmt das Modelljahr (7=1967)								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn unten neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, hinter Spule								
Motor-Typ C 170 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Fallstrom-Vergaser								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2789 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)				Länge	4830	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)				Breite	1810	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1430	Höhe	1430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150		Spur H.		1410	Radstand	2750
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		12,10	Überhang H.	1250
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung, 2-Kreis								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	730	600	1'330	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge	
Nutzlast			—	Pneu-Tragk.	920	920	Breite	
Gesamtgew.			1'750		4	PR	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - a.W. mit hydr. Unterstütz.				Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 102 SAE	
Bohrung			86,36	Hub	79,375		Steuer-PS 14,20	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)								
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze	
bei Einzelsitzen vorn		5	2		3			

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb. mit Schlusslichter+Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- + Rückfahrl.	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modelle : VALIANT 100 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan  
 4-Door Sedan  
 VALIANT 200 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan  
 4-Door Sedan  
 2-Door Convertible  
 2-Door Hardtop  
 SIGNET (beidseitig hinten) = 2-Door Hardtop  
 2-Door Convertible

\*\* ) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P" oder 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

§) Rückstrahler : Original zu klein; wird vom Importeur geändert.

Ort und Datum der Typenprüfung: Schinznach-Bad, 23.9.66

Die Typenprüfungskommission