

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	PLYMOUTH	VALIANT - SIX		5634			
Merkmale "C 225" vor Motor-Nr. *) Die 8. Ziffer von rechts, identisch mit dem 6. Zeichen von links, bestimmt das Modelljahr (7=1967)							
Hersteller des Fahrgestells		VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)		Anzahl Zyl. 6			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn unten neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Block, hinter Spule + vorn oben über Wasserpumpengeh.					
Motor-Typ		C 225 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Fallstrom-Vergaser					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3682 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge 4830			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1810			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1430	Höhe 1430			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 165	Spur H. 1410	Radstand 2750			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,10	Überhang H. 1250			
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung, 2-Kreis					
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	760	600	1360	Dimension	6,50S13	6,50S13	Länge
Nutzlast			—	Pneu-Tragk.	920	920	Breite
Gesamtgew.			1780		4	PR	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - a.W. mit hydr. Unterstütz.		Motor-Marke		CHRYSLER		Brems-PS 147 SAE	
Bohrung		86,36		Hub		104,77	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)				Steuer-PS 18,75	
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
wenn Einzelsitze V		5		2		3	

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	2/ Sealed Beam mit Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (stufenl.) + Waschan.
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl.+Rückfahrl. (S)	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : VALIANT 100 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
4-Door Sedan
VALIANT 200 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
4-Door Sedan
2-Door Convertible
2-Door Hardtop
SIGNET (beidseitig hinten) = 2-Door Hardtop
2-Door Convertible

- **) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetenge triebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P" oder 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

Rückstrahler : Orig. zu klein.- Wird vom Importeur geändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinznach-Bad, 23.9.66

Die Typenprüfungskommission