

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)*	Fabrikmarke P O C L A I N	T X	Typenschein-Nummer CH 5634 06
----------------------------------	------------------------------	-----	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "TX" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn seitlich auf Plattform-rahmen sowie als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Plattformrahmen.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F 3 L 912" Mitte rechts auf Kurbelgehäuse angenietete Plakette.
 Hersteller POCLAIN, 60-Le Plessis-Belleville(F) Importeur Robert AEBI AG, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad, vorn</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links **)</u>	Lenkhilfe <u>(ausschaltbar)</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>V= Drucklufthydraulisch/H= Druckluft, 1-Kreis,</u>		Typ <u>F 3 L 912</u>
Hilfsbremse <u>) mechanisch, Klemmbacken auf</u>		Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>) Hinterräder</u>		Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>mech. synchr. Winkelgetr</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2826</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,39</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V+H= Oesen</u> Höchstgeschwind. <u>***)</u> km/h		Leist.-PS <u>49</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Hydraulikbagger</u> Anz. Türen <u>1</u>		Kühlung <u>Luft</u>
	Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 550 x Ø 130</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V1900 H 1850
 Spurbereich L14,15R 14,35

Achsabstand 2600 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6800</u>	
Breite	<u>2430</u>	
Höhe	<u>3800</u>	
Ueberhang V	<u>3210</u>	
H	<u>1000</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4760</u>		<u>4400</u>	<u>9160</u>
Nutzlast				
Total	<u>4760</u>		<u>4400</u>	<u>9160</u>
Fabrik-Garantie	<u>5000</u>		<u>5000</u>	<u>9500</u>
Reifen-Dimens.	<u>18 - 19,5 X</u>		<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>4800 (3,0)</u>		<u>4800 (3,0)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

*) Abstand Lenkhebel nach vorn = 4360 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe -

Ablendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht 1/ A (E) vorn am Pendelarm -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2 + 2/ I (E)

Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2 beidseitig + 2 Seitenblickspiegel 290x200

Richtungsblinker 6/ Anordnung III

Vorn 2/ 1 (E) V-S= 2/ROG 966 od. 2/Jura CH 1240901

Hinten 2/ 2a (E) Arbeitslampen 1/ oben an Kabine

Unterlegekeil: 1/ 360 x 250 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ POCLAIN T X

Typenschein-Nummer CH 5634 06

Karosserieform Hydraulikbagger

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 9160 Treibstoff D

Nutzlast - PS 14,39

Gesamtgew. 9160 Hubraum 2826

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TX 49

- *) Ausnahmefahrzeug: Abstand Lenkhebel nach vorn = 4360 mm
- **) Lenkung: Hydr. Pumpenantrieb durch 2 Keilriemen; Warnlicht bei Druckabfall im hydr. System vorhanden.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 14 km/h bei 2500 U/min. Plombierung: 1/Vollgasanschlagschraube
- §) Ausrüstung: Vom Imp. wegnehmbar montiert:
V= 2 Standlichter + 1 Markierlicht am Ausleger + 2 Seitenblinker.
H= 2 Schluss- Brems- und Blinklichter + 2 Rückstrahler.
Eintrag im Fahrzeugausweis; Seite 4:
- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht durch 2 Seitenblickspiegel 290x200.
- Gelb/schwarze Markierung: V+seitl. am Ausleger, V= am Unterwagen, H= am Oberwagen.
- Arbeits- und Pendelarm sind mit Stützen zu sichern.
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die wegnehmbaren Lichter montiert werden.

Regensdorf, 22.10.71