

Landw. Arbeitskarren	Fabrikmarke POETTINGER	S R 2 9 0	Typenschein-Nummer CH 5635 01
-------------------------	---------------------------	-----------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SR 290" auf Hersteller-Plakette, vorne rechts auf Radträgerarm  
"290" als Vorziffer der Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Radträgerarm, bei Hersteller-Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "1045 SRLX 98" auf Plakette links seitlich auf Lüftergehäuse  
Hersteller Pöttinger OHG, Grieskirchen (A) Importeur Rapid AG, Dietikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Monoblock</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB, Einzelradbr. m. Sperrklinke a. HR</u>	Typ <u>1045 SRL X 98</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>1</u>	
Stellbremse <u>) Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>88</u> Hub <u>74</u>	
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2</u>	Hubraum <u>450</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>2,28</u>	
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>7,5 *</u> km/h	Leist.-PS <u>11</u> (DIN) bei <u>3400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Heuraupe (offen)</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>	
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3450</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 270 x 100</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1400</u> H <u>1400</u> **)
	Spurkreis L <u>9,50</u> R <u>9,00</u>
Achsabstand	<u>2245</u> / ( / )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>3420</u>
Breite	<u>V= 2200 **)</u>
Höhe	<u>1240</u>
Ueberhang V	<u>195</u>
H	<u>980</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>240</u>		<u>460</u>	<u>700</u>
Nutzlast				
Total	<u>240</u>		<u>460</u>	<u>700</u>
Fabrik-Garantie	<u>400</u>		<u>750</u>	<u>1000</u>
Reifen-Dimens.	<u>2,50-8 2PR</u>		<u>4.50-16 4PR **)</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>400 (2,0)</u>		<u>860 ((1,5)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast			<u>300</u> kg	
			geprüft i.0.	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht A (E)Markierlicht BOSCH CH 1083304 nach hinten

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ V= I (E)

Schlusslicht BOSCH K 23262 Rückstrahler M= I (E)

Stoplicht \_\_\_\_\_ H= I (E)

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker \_\_\_\_\_

Vorn 1 (E) , seitl. \_\_\_\_\_ hinten BOSCH K 23262

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges Landw. ArbeitskarrenMarke & Typ Pöttinger SR 290Typenschein-Nummer CH 5635 01Karosserieform HeuraupePlätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 700 Treibstoff BNutzlast \_\_\_\_\_ PS 2,28Hubraum 450Gesamtgew. 700 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 290 / 1073

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 7,5 km/h bei 3450 U/min am Motor bzw. 570 U/min an der Zapfwelle  
 \*\*) Auf Wunsch hinten mit Doppelbereifung, Gesamtbreite und Spur hinten sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- oben- und rechts seitlich vorstehende Gabeln müssen mit Lederkappen versehen sein
- gelb/schwarze Markierung hinten aussen- sowie zusätzliche Rückstrahler vorn und hinten auf Rechenschutzblech erforderlich
- verstellbare Schwadfahne links muss auf kleinste Breite eingestossen sein.

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 29.5.72

Die Prüfungskommission

CK