

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	F O R D (D)		Taurus 15 M Turnier		P 6	5 6 3 7	
Merkmale "Taurus" vorn, "Turnier" hinten, "15 M" beidseitig und hinten. - "P 6" neben Chassis-							
Nr. eingeschlagen. - "25G" auf Hersteller-Plakette		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		4	
Hersteller des Fahrgestells FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, unter Motorhaube, oben auf Federungsgehäuse + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block							
Motor-Typ V - 4 - P 6 / 5 L - "A" rechts hinten am Block							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'498 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge		4'389	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite		1'603	
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'315		Höhe 1'425		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 135		Spur H. 1'325		Radstand 2'527	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,20/9,80		Überhang H. 970	
Betriebsbremse hydraulisch - V = Scheiben / H = Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	530	410	940	Dimension	6.00/5.90	- 13	Länge 1'020/1'620
Nutzlast	70	410	480	Pneu-Tragk.	880	880	Breite 830/1'120
Gesamtgew.	600	820	1'420		6 Fly		Höhe
Fabrikgarant.	650	850	1'420				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 820	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke FORD (D)		Brems-PS 55 DIN	
Bohrung		90		Hub 58,86		Steuer-PS 7,63	
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte 3 hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = oberhalb Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2 St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ oberhalb Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ unterhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales oder langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ links, separat		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 5'000 U/min	Warnvorrichtung =	95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, 16. 8.66
 Rothrist, 27. 9.66

Die Typenprüfungskommission