

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen **Hinten, links, unter Haube, auf Radkasten**
 Motornummer eingeschlagen **Hinten, auf Schwundradgehäuse, auf Plakette**
 Hersteller des Fahrgestells **Soc. nouv. des Autos M.A.JULIEN, 143 av. de Malakoff, PARIS XVIIe**
 Hersteller des Motors **Soc. nouv. des Autos M.A.JULIEN, 143 av. de Malakoff, PARIS XVIIe**

MOTOR

Marke u. Typ **JULIEN M M 7**
 Art **Einzyl., obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **83** mm
 Kolbenhub **68** mm
 Steuer PS **1,874**
 Zyl.-Inhalt zus. **368** cm³
 Brems-PS **10**
 Kühlung **Luft (Turbo)**
 Lage des Motors **Hinten**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch,**
(Kabelzug) auf alle 4 Räder
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch,**
(Kabelzug) auf alle 4 Räder
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Links**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **3**
 Geschw. im 1. Gang **15** im dir. Gang **70 Km/Std.**

KAROSSERIE

Hersteller **Soc. JULIEN, PARIS**
 Art / Form **Torpedo mit Verdeck**
 Anzahl Türen **2**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **2** Mitte **—** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder: Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberreiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberreiten Fahrzeuges (karossiert)	210 kg	205 kg	415 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	40 - 12		einfach 2000
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 185 kg) pro Achse	370 kg	370 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke CIBIE
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
Stoplichter 2, kombiniert
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker, elektr.
Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplollampe mit Abblendkappe
Schlußlichter 2, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 2, kombiniert
Lage Vorn = Unter Windschutzscheiben-Pfosten *)
Hinten = In Karosserie eingebaut
Scheibenwischer 1, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'090	mm
	hinten	1'050	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'370	mm
Achsenabstand		1'830	mm
Gesamtlänge		3'080	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'350	mm
Bodenfreiheit		130	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		7,95	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		7,95	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

*) Fahrtrichtungsanzeiger : Die hinteren Blinker sind hellgelb und sind deshalb durch dunklere zu ersetzen (orange/rotfarbig)

Auspuffrohr : Auspuffrohr-Ende ist horizontal gerade nach hinten zu führen und darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 20. 3. 1950

Die Typenprüfungskommission