

Reisacher

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.			
Kombiwagen	S A A B		9 5 V 4		5 6 4 7			
Merkmale "95 V4" auf Hersteller-Plakette links vorn auf Spritzwand.-								
"V 4" beidseitig auf Vorderkotflügel + Hecktüre		Betriebsstoff	Benzin		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells		SAAB AKTIEBOLAG, Trollhättan (S) - Importeur Gebr. Macchi AG, Dietlikon						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		innen, links vorn an Hintersitzkasten + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		(1498) links vorn auf Block oberhalb BP (vom Importeur eingeschlagen)						
Motor-Typ		1498 - V 4, 60°, OHV						
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'498 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert *)			Länge 4'270			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite 1'570			
Antrieb auf Vorderräder		Geschw. 1. Gang	36	Spur V. 1'220	Höhe 1'470			
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H. 1'220	Radstand 2'498		
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis 10,50/10,10	Überhang H. 970		
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	550	390	940	Dimension	5.60-15	5.60-15	155R15	Länge 1'050/1'600
Nutzlast	90	415	505	Pneu-Tragk.	780	930	800	Breite 940/1'300
Gesamtgew.	640	805	1'445		4 Ply			Höhe 900
Fabrikgarant.	680	870	1'550					Höhe seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			2 + 1 hinten	Überhang H. 700
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		FORD (D)		Brems-PS 73 SAE/65 DIN
Bohrung		90		Hub		58,86		Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		7		(vorn 2 Mitte 3 hinten 2)			Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat unter Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte + aussen links
Stoplicht	2/ unter Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'700 U/min	Warnvorrichtung	= 90 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Getriebe : mit sperrbarem Freilauf.

Diese Karte ersetzt TS 5647 vom 29.10.64

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 29.10.64/29.9.66 / 12.10.67

Die Typenprüfungskommission