

Art des Fahrzeuges

Schwere Arbeitsmaschine  
(Ausnahme-Fahrzeug) +)

Fabrikmarke

P P M

Typ

14.07

ZUSATZKARTE

CH

5652 06

Hersteller

P.P.M., Montceau-les-Mines (F)

Erkennungsmerkmale

"1407" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Fronttraverse, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

vorn, rechts auf Fronttraverse, unter Motorhaube

Motorkennzeichen

"BF 6L 913" oben auf Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

5068

Unveränderliche Zeichen im Typencode

14.07

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe \*)

Getriebe

mechanisch Lastschaltgetriebe (Strasse/Gelände)

Anzahl Gänge

3x2 = 6

Achsantrieb

auf Vorderräder \*\*)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

Federspeicher, abstufbar, auf die Hinterräder, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösevorr. aus VA-Kreis, (plomb. Zugknopf), mech. Lösevorr. - Spindel in

Feststellbremse

Wirbelstrombremse (Zylinder

Dauerbremse

Wirbelstrombremse

2-Kreis-Kontrolle

Doppelmanometer; 2 sep. Kontrolllampen

Motor

Marke

DEUTZ

Typ (Turbo)

BF 6L 913

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

102

Hub

125

Hubraum

6125

Steuer-PS

31,19

Leistungs-PS

160 DIN

bei U/min

2500

Lärm \*\*\*)

85

dB/A bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf 500 x Ø 181 mm

Abgasprüfung

Bosch-Schwärzungszahl 3,5 (65%)

Entstörung

Karosserie

Teleskop-Mobilbagger

Anzahl Türen

1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

2/520x250x280

Zugvorrichtung

V-Stecknagel n.S.

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

Innen

aussen

Achsaabstand

3210

Länge

6420

Breite

2500

Doppelachse

v

h

Höhe

3520

Spurweite

2000

h 2000

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

v

1890

h

h

1320

Spurkreis

1760

r 1700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

3420 +)

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

7390

8610

16000

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

---

16000

Fabrikgarantie

---

16000

Reifengrösse

14.00-20 XR

14.00-20 XR

(Varianten

Ply / bar

18 / 7,25

18 / 7,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

9500

9500

für V max

70 km/h

70 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

19500

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

60

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

63

km/h

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Richtungsblinker			h I (E)
Rückstrahler			CH 1 2204 02
Markierlichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat		
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON Jericho-Air TPAR 291-292		

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Schw. Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.) +)		
Marke und Typ	P P N	14.07	
Typenscheinnummer	CH	5652 06	
Karosserie	Teleskop-Mobilbagger		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	16000	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	31,19
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	6125

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3420 mm.
- \* ) Lenkung : zusätzliche hydrostatische Hinterradlenkung, unabhängig von der Vorderradlenkung. Separate Betätigung durch Handhebel und mech. Blockiervorrichtung in Geradeausstellung. Kann nur in den drei Geländegängen verwendet werden.
- \*\* ) Achsantrieb : beim Fahren in den Geländegängen ist automatisch der Allradantrieb eingeschaltet.
- § ) Ausrüstung : Rückfahrlichter sind über Abblendlicht geschaltet; technisch bedingt
- \*\*\* ) Lärmdämpfung : Kunststoffwanne unter Motor, seitlich hochgezogen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit Doppelspiegel vorn.
- Kranausleger und seitl. Abstellstützen müssen bei Ueberführungsfahrten eingezogen sein.
- Oberwagen muss gegen Verdrehen mechanisch gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung  
 Bellach, 14.8.75 / Bern, 10.10.1975 / Flamatt 14.11.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Schwere  
Arbeitsmaschine  
(Ausnahme-Fz.)

P P M

14.07

CH 5652 06

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.08.79 in Bern - Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 17 km/h, M2, iA 12,261 = 85 dB/A  
Nahfeld : 95 dB/A bei 1900 U/min. (technisch bedingt).

Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet  
Kunststoffwanne unter Motor, seitlich hochgezogen.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,7 (95 ‰)  
Beschleunigung Bacharach 2,0.

Masse : ab Fahrgestell-Nummer 5160 / Achsabstand 3300 mm.

Nachtrag vom 25.04.83 in Bern - Ni

Gültig am 01. April 1983

Neuer Importeur : Firma I B E A AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen