

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke P P M	Typ 4 0 0 7	Typenschein-Nummer CH 5652 07
---	----------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	PPM, Zone Industrielle de la Saule, F-71303 Montceau-les-Mines / France
Erkennungsmerkmale	"4007" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	rechts, seitlich an Schubstrebenstütze, zwischen der V-Doppelachse
Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"FBL 413 F" hinten oben auf Motorblock (Stirnrädergehäuse); wird vom Importeur eingeschlagen
Hauptimporteur	I B E A A G, Baumaschinen, 3425 Koppigen / BE
Geprüftes Fahrzeug	4007 * 10064

Fahrgestell	2 Doppelachsen	Anzahl Räder	12
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe **)		
Lenkung	mechanisch, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände		
Getriebe	6 x 2	Achsantrieb	H-Doppelachse +)
Anzahl Gänge	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder		
Betriebsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		
Hilfsbremse	Federspeicher, IB, wirkend auf H-Doppelachse x)		
Feststellbremse	elektr. Wirbelstrombremse		
Dauerbremse	2 Einfachmanometer, 2 Kontrolllampen		
2-Kreis-Kontrolle			

Motor	DEUTZ	Typ	FBL 413 F
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	125	Hub	130
Bohrung	12756	Steuer-PS	64,97
Hubraum	188 DIN	bei U/min	2500
Leistungs-kW	Lärm-Standardmessung 79 dB/A bei U/min 1875 ++)		
	Schalldämpfer 2 Töpfe, 700 x Ø 205		
	Abgasprüfung BACHARACH = 2,5 / BOSCH-SZ = ECB-24		
	Entstörung -		

Karosserie	Mobilkran		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	/links/rechts
Unterlegkeil	2/ 450x280x250	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	2	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		12500 *)	Achsabstand 5525
Breite		2500	Doppelachse v 1440 h 1450
Höhe		3600	Spurweite v 2110 h 1810
Ueberhang	s	-	Spurweite v - h -
	v	4495	h - -
	h	2480	Spurkreis ø 22150 *) , 21500 *)

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	18260	21920 *)	40180 *)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	18500	22500	41000
Reifengröße	13,00 R 20	12,00 R 20	(Varianten
Ply / bar	18 / 7,5	18 / 7,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	20500	23460	
für V max	70	70	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			70 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3000
 Abstand Mitte Doppelachse vorn - Mitte Doppelachse hinten = 4850

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s I (E) h I (E)
Markierlichter	v 1/ A (E) s - h A/R (E)
Zusätzliche Lichter	1/ B (E) Nebelschlusslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Bosch el 20003 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	P P M 4 0 0 7		
Typenscheinnummer	CH	5652 07	
Karosserie	Mobilkran		
Platze	total	2	vorn 2
Leergewicht	40180	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	64,97
Gesamtgewicht	40180	Hubraum	12756

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Länge, Spurkreis- ϕ , Wendekreis- ϕ , Leergewicht HA und Total
- **) Lenkung : wirkend auf V'Doppelachse, zus. hydraulische Notlenkpumpe
- +) Achsantrieb : Diff.-Sperr im Längstrieb der H'Doppelachse
- ++) Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 24,8 km/h, M4, iA 7,21 = 87,5 dB/A
- x) Federspeicher : Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder

Eintrag Fahrzeugausweis

- 115 - je ein Gelblicht vorn und hinten erforderlich (Wendekreis 28/15 Meter)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstützplatten
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung; Ausleger in Fahrtrichtung auf Halterung absenken und sichern; Gittermastverlängerung zurückklappen und sichern; Kranhaken in spezielle Halterung auf Fahrzeug deponieren und sichern; sämtliche beweglichen Kranteile

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 29.04.1980 / 23.5.80

Eidg. Typenprüfstelle