

Art des Fahrzeuges

Schwere Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fahrzeug) *)

Fabrikmarke

P P M

Typ

20.07

Typenschein-Nummer

CH 5652 08

Hersteller

P.P.M., F-71303 Montceau-les-Mines

Erkennungsmerkmale

"20.07" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, in vorderem Radkasten, vor Vorderrad

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich bei Abstützungssupport

Motorkennzeichen

"F6L 413 FR" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

IBEA AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen

Gepprüftes Fahrzeug

14031

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch **)

Getriebe

autom. Getriebe mit Drehmomentwandler

Anzahl Gänge

4x2 Achsantrieb Allrad ***)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch Federspeicher, IB, auf VR +)

Feststellbremse

wie Hilfsbremse +)

Dauerbremse

Wirbelstrombremse ++)

2-Kreis-Kontrolle

Doppelmanometer und Kontrolllampe

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F6L 413 FR
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	9567	Steuer-PS	48,72
Leistungs-kW ^{DIN}	134	bei U/min	2500
PS	182		
Lärm- Standm.	79	dB/A bei U/min	1875 x)
Schalldämpfer	1 Topf 880 x Ø 240 mm		
Abgasprüfung	ECE-24, Bacharach 2,5		
Entstörung	-		

Karosserie

Kran

Anzahl Türen

1 §) Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel links/rechts

Untertegkeil

1/400x220x300 mm Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

10350 Achsabstand 2950

Breite

2500 Doppelachse v h

Höhe

3410 Spurweite v 2060 h 2060

Ueberhang

s v h

2440 h

h 4960 Spurkreis ø l 17700 r 17700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	10730	11640	22370
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	10730	11640	22370
Fabrikgarantie			24000
Reifengrösse	14.00 R 24	14.00 R 24	(Varianten ***)
Ply / bar	R / 10,0	R / 10,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	12000	12000	
für V max	70	70	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Gepprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 70 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1/4/5 (E)
Richtungsblinker	v s h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h 1/R (E) a. Ausleger
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	1 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM e3 CH 5 0602 04/C6 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	P P M	20.07	
Typenscheinnummer	CH	5652 08	
Karosserie	Kran		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	22370	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	48,72
Gesamtgewicht	22370	Hubraum	9567

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Gesamtgewicht, Ueberhang hinten grösser 80 % des Achsabstands
- **) Lenkung : Allradlenkung nur von Kranbedienungskabine aus anwendbar. Hinterachse muss mechanisch in Geradeausfahrt gesichert sein.
- ***) Achsantrieb : Hinterachse ausschaltbar
- +) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisventil; mechanische Notlösung: Klinke
- +) Dauerbremse : Staudruckbremse muss ausser Betrieb gesetzt werden
- + +) Reifenvariante : 16.00 - 20 XS, Tragkraft pro Achse 11500 kg bei 9,0 bar, V/max. 70 km/h
- §) Ausrüstung : Notausstieg-Hammer in Führerkabine erforderlich
- x) Lärmdämpfung : Motorraum vorne, Motorraumdeckel und Luftaustrittsöffnung nach oben mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

125 - Sonderbewilligung erforderlich

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ueberhang hinten mit Signalkörper und Markierlicht

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abstützplatten einschieben und sichern; Oberwagen gegen Drehung; Hinterachslenkung mechanisch sichern; Gittermastverlängerung zurückklappen und sichern; Kranhaken in spezielle Halterung auf Fahrzeug deponieren und sichern; sämtliche beweglichen Kranteile

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 6.1.81 / 16.1.81.

Eidg. Typenprüfstelle