

Arbeitskarren	PESCHKE	P O N Y 8501	CH 5655 01
---------------	---------	--------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "PONY" an Fahrzeugfront  
"8501" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine hinter Batterie  
"85" Vorziffer zu Fahrgastell-Nummer

Fahrgastellnummer eingeschlagen rechts, vorn oben auf Rahmen  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "124" Mitte oben auf Motorgehäuse hinter Vergaser  
 Hersteller PESCHKE KG Zweibrücken (D) Importeur M. BOSCHING, Schmitzen

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>mech., IB, Kabel/Gestänge, auf Antriebswellen</u> Hilfsbremse <u>) mech. Aussenband</u> Dauerbremse <u>-</u> Stellbremse <u>) a. Antriebswellen</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. Wendegetriebe</u> Anz. Gänge <u>6</u> Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>H vorh.</u> Höchstgeschwind. <u>25</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u> Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>124</u> Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u> Hubraum <u>1584</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,07</u> Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>3600</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 876x120 Ø</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>offen mit Ueberrollbügel</u> Anz. Türen <u>-</u> <u>a. Wunsch mit Allwetterverdeck</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stcl.plätze <u>-</u>	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>930</u> H <u>892</u> §)	Spurkreis L <u>4,5</u> R <u>5,2</u>			
Achsabstand	<u>1650</u> / ( / / / )				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>2450</u>	<u>1010</u>			
Breite	<u>1110</u>	<u>1000</u>			
Höhe	<u>2025</u>	<u>200</u>			
Ueberhang V	<u>330</u>	<u>-</u>			
H	<u>470</u>	<u>360</u>			
S	<u>-</u>	<u>-</u>			

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u> §)
Leergewicht	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>720</u>	<u>1180</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1180</u>
Fabrik-Garantie	<u>900</u>	<u>-</u>	<u>2200</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6-12 6PR</u>	<u>-</u>	<u>7.50-18 6PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>820 (3,75)</u>	<u>-</u>	<u>2040 (2,5)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

**Pneuvarianten:**  
 V=6.50-12 6PR 1080 (3,6) H=7.50-18 8PR 2340  
 (3,25)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht - Lichtlupe -  
 Abblendlicht M (E) od K 21003 Standlicht A (E) od K 21003  
 Markierlicht -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) 90 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht - Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h + TZ  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe  
 Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Arbeitskarren  
 Marke & Typ PESCHKE PONY 8501  
 Typenschein-Nummer CH 5655 01  
 Karosserieform offen  
 Plätze : Total 1 (Vorn) -  
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff B  
 PS 8,07  
 Nutzlast - Hubraum 1584  
 Gesamtgew. - Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 850191

§) Je nach Anbaugeräten, sind die Masse, Gewichte und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme aufzunehmen. (Spur und Gesamtbreite veränderlich)  
 Die Ausrüstung muss in beiden Fahrtrichtungen der BAV entsprechen. Wenn fest angebrachte Lichter durch Arbeitsgeräte verdeckt werden, müssen wegnehmbare Lichter gleicher Art montiert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Bei Verwendung von Anbaugeräten, muss die Belastung der Lenkachse mindestens 20 % des jeweiligen Betriebsgewichtes betragen. Die vom Hersteller garantierten Achsbelastungen dürfen nicht überschritten werden.
- Rundumblinker nur mit Winterausrüstung erforderlich

Bern, 24.7.73