

Arbeitskarren	PESCHKE	PONY 8502 A	CH 5655 02
---------------	---------	-------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "PONY" an Fahrzeugfront  
"8502 A" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine hinter Batterie  
"85" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn oben auf Rahmen  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "124" Mitte oben auf Motorgehäuse hinter Vergaser  
 Hersteller PESCHKE KG, Zweibrücken (D) Importeur M BOSCHUNG, Schmitten

FAHRGESTELL. Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad VR aus-</u> (schaltbar) Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>mech., IB, Kabel/Gestänge, auf Antriebswellen</u> Hilfsbremse ) <u>mech., Aussenband</u> Dauerbremse _____ Stellbremse ) <u>a. Antriebswellen</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. Wendegetriebe</u> Anz. Gänge <u>6</u> Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>H = vorh.</u> Höchstgeschwind. <u>25</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u> Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>124</u> Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u> Hubraum <u>1584</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,07</u> Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>3600</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 876x120 Ø</u>
KAROSSERIEFORM <u>offen mit Ueberrollbügel</u> Anz. Türen _____ <u>a. Wunsch mit Allwetterverdeck</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>930</u> H <u>892</u> §)
	Spurkreis L <u>4,5</u> R <u>5,2</u>
Achsabstand	<u>1650</u> / ( / / )
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>2450</u> <u>1010</u>
Breite	<u>1110</u> <u>1000</u>
Höhe	<u>2025</u> <u>200</u>
Ueberhang V	<u>330</u> -
H	<u>470</u> <u>360</u>
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL §)
Leergewicht	<u>555</u>	_____	<u>745</u>	<u>1300</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>1300</u>
Fabrik-Garantie	<u>1000</u>	_____	<u>2200</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6-12 6PR</u>	_____	<u>7,50-18 6PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>820 (3,75)</u>	_____	<u>2040 (2,5)</u>	_____
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			
<b>Pneuvarianten:</b>				

V=6.50-12 6PR 1080(3,6) H=7.50-18 8PR 2340(3,25)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichtlupe -

Abblendlicht M (E) od K 21003 Standlicht A (E) od K 21003

Markierlicht -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) 90 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht - Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw -Messer km/h+TZ

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn 1(E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke & Typ PESCHKE PONY 8502 A

Typenschein-Nummer CH 5655 02

Karosserieform offen

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waagschreibstoff B

Nutzlast - PS 8,07

Gesamtgew. - Hubraum 1584

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEWERTUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 850185

§) Je nach Anbaugeräten, sind die Masse, Gewichte und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme aufzunehmen. (Spur und Gesamtbreite veränderlich)

Die Ausrüstung muss in beiden Fahrtrichtungen der BAV entsprechen.

Wenn fest angebrachte Lichter durch Arbeitsgeräte verdeckt werden, müssen wegnehmbare Lichter gleicher Art montiert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Bei Verwendung von Anbaugeräten, muss die Belastung der Lenkachse mindestens 20 % des jeweiligen Betriebsgewichtes betragen. Die vom Hersteller garantierten Achsbelastungen dürfen nicht überschritten werden.
- Rundumblinker nur mit Winterausrüstung erforderlich.