

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	C A D O L T O	L / 6 m - 202	--	5 6 5 6

Merkmale "L/6 m-202" auf Hersteller-Plakette

Betriebsstoff	Anzahl Zyl.
---------------	-------------

Hersteller des Fahrgestells FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) - Importeur CONDECTA AG, Winterthur

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Deichsel + auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
-------------	-----------------	----------------	-------------------

Takte	Getriebeart	Länge	7'900
-------	-------------	-------	-------

Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	2'030
---------	----------------------	--------	-------

Antrieb	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'615	Höhe	2'950
---------	-----------------	---------	-------	------	-------

+ Anzahl Achsen 2 gefedert	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'615	Radstand *)	4'250
----------------------------	-------------------	---------	-------	-------------	-------

Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.	1'250
-----------------	--------------------	------------	-------------	-------

Betriebsbremse mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken, auf die Vorderräder

2. Bremse Stellbremse, mechanisch, Innenbacken, Kette/Gestänge, auf die Vorderräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

Leer				Dimension	5.90-13	5.90-13	Länge Kastenlänge
------	--	--	--	-----------	---------	---------	-------------------

Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'145	1'145	inkl. 35% Breite aussen 6'000
----------	--	--	--	-------------	-------	-------	-------------------------------

Gesamtgew.			2'280		4	Ply	Höhe
------------	--	--	-------	--	---	-----	------

Fabrikgarant.	1'140	1'140	2'280				Höhe seitlich.
---------------	-------	-------	-------	--	--	--	----------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
---------------	--	--	--	-------------	--	--	----------

Bohrung				Hub			Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	--	--	-----------

Karosserie-Form Baustellenwagen

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	-------	-------	--------	---	------------

Fernlicht	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	
Standlichter 2/ HELLA \varnothing 90	2/ zwischen Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ HELLA unter Blinker K 33238	Warnvorrichtung
Rückstrahler 4/ V= weiss \varnothing 75/H= rot, dreieckig	Rückblickspegel
Stoplicht 2/ über Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge = 2'450 mm.

+) Achsen : BFW, Typ G 2,5, Herstellergarantie 1850 kg = 20 km/h / 1680 kg = 30 km/h

Kotschützer hinten vorhanden.

2 Unterlegkeile vorhanden.

Höchstgeschwindigkeitstafel = 30 km/h (Fabrikgarantie)

§) 2 seitliche Rückstrahler, rot.

Darf nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens 4'560 kg beträgt.

Ort und Datum der Typenprüfung Winterthur, 30.9.66

Die Typenprüfungskommission