

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

PETER - INTRAC

2011 R

CH 5657 01

Hersteller KONRAD PETER AG, Maschinenfabrik, 4410 Liestal
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "2011 R"
 Herstellerplakette in Kabine, links an Sitzunterbau
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich am Längsträger
 Motorkennzeichen "F8L 413F" links, Mitte seidl. am Block (vom Imp. eingeschl.) + oben auf Lüftergehäuse angeklebte Plakette
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug 810448

Fahrgestell	Motor	Typ	F8L 413 F
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F8L 413 F</u>
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe *)</u>	Bauart <u>V</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe <u>hydrostatischer Antrieb + mech. Zusatzgetriebe</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Anzahl Gänge <u>2-Stufen</u> Achsantrieb <u>Allrad; V=ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Betriebsbremse <u>drucklufthydraulisch, je 2-Kreise, Innentackel, auf alle Räder</u>	Bohrung <u>125</u>	Hub	<u>130</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheibe, auf Getriebeausgangswelle</u>	Hubraum <u>12756</u>	Steuer-PS	<u>64,97</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-kW <u>188 DIN</u>	bei U/min	<u>2500</u>
Dauerbremse <u>---</u>	PS		
2-Kreis-Kontrolle <u>Doppelmanometer+komb. Kontrolllampe+Niveauekontrolle</u>	Lärm- Standm. <u>80</u> dB/A bei U/min		<u>1875</u> x)
	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 800x231x120 mm</u>		<u>xx</u>)
	Abgasprüfung <u>Eacharach = 2,0</u>		<u>x</u>)
	Entstörung <u>---</u>		

Karosserie	Schneefräse	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>1</u> Geschw. Messer <u>---</u>		Leergewicht	<u>4450</u>	<u>3350</u>	<u>7800</u>
Sicherheitsgurten <u>---</u> Rückspiegel <u>---/links/rechts</u>		Nutzlast			<u>---</u>
Unterlegkeil <u>1/320x150x180 mm</u> Zugvorrichtung <u>H= 2 Stecknagel</u>		Gesamtgewicht			<u>7800</u>
Diebstahlsicherung <u>---</u>		Fabrikgarantie	<u>4700</u>	<u>4700</u>	<u>9200</u>
Anzahl Plätze <u>t 2</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>		Reifen grösse	<u>12.5 - 20</u>	<u>12.5 - 20</u>	(Varianten
Masse innen aussen		Ply / bar	<u>10 / 3,0</u>	<u>10 / 3,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Länge <u>---</u> <u>5780</u> Achsabstand <u>2600</u>		Tragkraft	<u>4625</u>	<u>4625</u>	
Breite <u>---</u> <u>2300</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>		für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Hohe <u>---</u> <u>2580</u> Spurweite v <u>1700</u> h <u>1700</u>		Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang s <u>---</u> <u>---</u> Spurweite v <u>---</u> h <u>---</u>		Garantierte Anhängelast ungebremst			
v <u>---</u> <u>1770</u> h <u>---</u> <u>---</u>		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
h <u>---</u> <u>1410</u> Spurbreis ø l <u>13500</u> r <u>13700</u>		Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>2320</u>		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>25</u> km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>25</u> km/h

bei 2500 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	3/Arbeitslichter mit Kontrolllampe 1/Gefahrenlicht CH 1 1280 03/CH 1 2000
Scheibenwischer	2/Blatt _____ ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 146 107 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	PETER - INTRAC 2 0 1 1 R		
Typenscheinnummer	CH	5657 01	
Karosserie	Schneefräse		
Plätze	total	2	vorn _____
Leergewicht	7800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	64,97
Gesamtgewicht	7800	Hubraum	12756

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- xx) Zus. Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Absorptionsblenden beidseitig in Radkastenöffnungen.
- *) Lenkung : Wahlweise wirkend auf Vorder-, Hinter- oder alle Räder oder Hundegang.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteneinsatz gestattet.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: vorn und hinten.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Gummilappen über Fräse.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Auswurfkamme.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Fräse mit Sicherungsseil.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung vorn und hinten muss ausgezogen bzw. abgeklappt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 16.7.81.

Eidg. Typenprüfstelle