

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	H A F F A	A B S - 1 0 0	5 6 6 4
Merkmale "ABS 100" auf Hersteller-Plakette vorn oben auf Deichselwurzel			
Betriebsstoff		Anzahl Zyl.	
Hersteller des Fahrgestells	HAFFA AG, Wetzikon		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn oben auf Deichselwurzel + auf Hersteller-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen			
Motor-Typ			
Lage des Motors	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte		Getriebeart	Länge 2'200
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 970
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Höhe 1'200
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	Radstand *)
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Überhang H. 600
Betriebsbremse			
Feststellvorrichtung Sporn an Deichsel + 2 Unterlegkeile (KS EJPD vom 30.6.64)			
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leer			
Nutzlast			
Gesamtgew.			200
Fabrikgarant.			200
Bereifung		vorn	hinten
Dimension		4,00-8	
Pneu-Tragk.		280	
		4 Ply	
		HD	
Innenmasse in mm			
Länge			
Breite			
Höhe			
Höhe seitl.			
Überhang H.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Motor-Marke	
Bohrung		Hub	
		Brems-PS	
		Steuer-PS	
Karosserie-Form Anhänger zum Transport des WACKER Vibro-Stampfers BS 100			
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte
		hinten)
		Stehplätze	

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler 4 / V= weiss \varnothing 50 / H= dreieckig, rot	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge = 1'600 mm.

Kotflügel vorhanden.

Keine Geschwindigkeitsbeschränkung obwohl Anhänger ungefedert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 20.10.66

Die Typenprüfungskommission