

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.		
Personenwagen	C H E V R O L E T		Corvaire		1967	5 6 6 9		
Merkmale "Corvaire" am Fz., Heck, "500" beidseitig. - "Modell 101.." bzw. "105.." + "TS 5669" auf Plakette. - "7" hinter Modellcode = Modell 1967 *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ 164 cu.in - RD bzw. RH = hinter Benzinpumpe, auf Block **) (Reihenmotor, stehend)								
Lage des Motors hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 2'684 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takte 4 Getriebeart mech. vollsynchronisiert **)					Länge 4'656			
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 **)					Breite 1'770			
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 45 Spur V. 1'397					Höhe 1'341			
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 139 Spur H. 1'438					Radstand 2'743			
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre automatisch Wendekreis 11,30					Überhang H. 1'075			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	420	745	1'165	Dimension	7,00/6,40	S 13	7,00 x 13	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	590	590	500 Nylon	Breite
Gesamtgew.			1'770		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	725	1'055	1'770					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4		Überhang H.
Lenkung: Lage			links	Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS	112 SAE
Bohrung			87,33	Hub	74,68		Steuer-PS	13,67
Karosserie-Form			Limousine					
Zahl der Plätze: Total			5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
mit Sitzbank vorn			6	3	3			

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 97 dB
	Rückstrahler	2/ separat, unter Stosstange \varnothing 60 mm	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ innen, kombiniert mit Rückstrahler		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
§)	Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Serie 105.. : "Corvair" vorn und hinten am Fahrzeug, "Monza" vor den Türen.
- ***) Getriebe : R D = 3 oder 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
R H = Getriebeautomat, ohne mechanischer Verriegelung = Keil erforderlich

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, orange Deckgläser durch weisse ersetzt.

Rückstrahler : Es werden 2 zusätzliche montiert.

Auspuff : Wird verlängert und abgewinkelt nach hinten (Zulässig lt. Schreiben EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 25.10.66

Die Typenprüfungskommission