

Fahrzeug - Kategorie
Motorrad

Marke
JAMES

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
**Serie 2F 98cc Superlux
Auto - Cycle**

Typbescheinigung
Nr. **567**

Erkennungsmerkmale des Typs **Vorzahl " 801 " bei der Motornummer**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, auf Sattelrohr, obere Rahmenmaße**
 Motornummer eingeschlagen **Links, auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrzeugs **The JAMES Cycle Co. Ltd., Greet, BIRMINGHAM (G.B.)**
 Hersteller des Motors **The VILLIERS Engineering Co. Ltd., WOLVERHAMPTON (G.B.)**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPROFUNGSG - KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ VILLIERS Mark I F Art Block-Motor Treibstoff Benzin/Oelgem. Zyl.-Zahl 1 Takt 2 Zyl.-Bohrung 47 mm Kolbenhub 57 mm Steuer PS 0,504 Zyl.-Inhalt zus. 98 cm ³ Brems-PS Kühlung Luft Lage des Motors Unten, vert.	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterrad (Kette) 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, (Kabel) auf Hinterrad 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, (Kabel) auf Vorderrad 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung --- Anhängervorrichtung --- Anzahl Vorwärtgänge 1 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang	Hersteller The JAMES Cycle Ltd. Art / Form Leichtes Motorrad Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 1 Vorn --- Mitte --- Hinten --- Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz Nein Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	65 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung: Dimension	2.25 - 21		einfach 200x100
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 100 kg)	pro Achse 100 kg	100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke V E G

*) Abblendsystem Duplolampe mit Abblendkappe *)

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Schlußlichter 1, kombiniert

Stoplichter —

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)

Richtungsanzeiger: System —

Lage —

Warnvorrichtung 1 Hupe

Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	— mm
	{ hinten	— mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	650 mm
Achsenabstand		1'260 mm
Gesamtlänge		2'020 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		970 mm
Bodenfreiheit		130 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Sattelhöhe ab Boden		800 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Scheinwerfer : Duplolampe mit Abblendkappe wird vom Importeur montiert

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Kontrollnummer-Beleuchtung : Lichtaustritt aus Celluloid ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 20. 3. 1950

Die Typenprüfungskommission