

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.	
Landw.-Traktor		BUEHRER		ZS 12		5672	
Merkmale "ZS 12" auf Hersteller-Plakette am Instrumentenbrett							
Betriebsstoff Diesel						Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Zylinderblock + auf Plakette					
Motor-Typ		Reihenmotor, stehend, OHV					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'258cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takts		4		Getriebeart mechanisch		Zughaken: Stecknagel	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8		mit Sicherung	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 2		Spur V. 1'380	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'320-1'440	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,0	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. HR (Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. HR (Handhebel m. Feststellvorr.)							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		725		1'040		1'765	
Nutzlast							
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.							
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke LEYLAND		Brems-PS 38 SAE	
Bohrung		84,14		Hub 101,6		Steuer-PS 11,50	
Karosserie-Form		Landw.-Traktor - Auf Wunsch mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	
+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel							

41

Fernlicht	2/ BOSCH NL	Fahrrichtungsanzeiger	Auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo	2/ Blinker auf Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ JOKON K 11474	Ø 70	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ separat pendelnd	Ø 80	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	Traktometer
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'160 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'160 U/min des Motors bzw. 600 U/min an der Zapfwelle
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.
 Plombe : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert (Plombe mit Bezeichnung FB).
- ***) Bereifung : Auf Wunsch = 11-28, 9-32, 9-36; Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.

Auf Wunsch mit Regelhydraulik ZF, für Geräteanschluss.

Ort und Datum der Typenprüfung : Hinwil, 27.10.66

Die Typenprüfungskommission