

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

51) Arbeitskarren

REFORM

M u l i 6 0 0 F

CH 567204

Hersteller REFORMWERKE BAUER & CO., GmbH, A-4600 Wels / Oesterreich

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "215.053"

Fahrgestellnummer "215.053-...."

Herstellerplakette in Kabine, rechts an Motorverschalung

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, vor Vorderrad

Motorkennzeichen "JG" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock

Importeur AGROMONT AG, 6331 Hünenberg

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung -

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Achsantrieb Allrad, vorne ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend

auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, sep. Kontrollampe

Karosserie/Ausrüstung Forstseilwinde mit Rückeschild (♣)

Anzahl Türen a.W. = 2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten vorn - hinten -

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung -

Treibstofftank 1/ Stahl, 45 Liter

Warnvorrichtung 1/ Bosch el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 2 v 2 M h

Masse

Länge innen aussen 4500 Achsabstand 2075

Breite 1890 Doppelachse v h

Höhe 2150 Spurweite v 1560 -

Überhang vorn 1400 Spurweite h 1520 -

Überhang hinten 1025 Spurbereich f 8800 r 9100

Bodenfreiheit leer 350 beladen

Motor

Marke PERKINS Typ 4.2032 (JG)

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff Diesel Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 91,4 Hub 127,0

Hubraum 3331 Steuer-PS 16,96

Leistung kW 41,5 DIN bei /min 2250

Md-max. Nm 209 bei /min 1400

Schalldämpfer 1 Topf, 413 x Ø 130

Gewichte

Leergewicht vorn 2290 hinten 1210 Total 3500

Gewichtsverteilung (Gewicht mit Sicherheitskabine) 3500

Fabrikgarantie 2500 3000 5200

Reifengröße 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 +)

Ply/bar 8 / 1,75 8 / 2,25

Tragkraft 2620 3000

für Vmax 30 30

Felgen 9.00 x 15.3 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 22,14 km/h

gemessen 26,0 km/h bei /min 2350 Motor 665 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Arbeitskarren			
m8 / m16	18,77	82,5	77,5	1690	ach	Marke und Typ	REFORM	Muli 600 F		
						Typenschein-Nr. CH	5672 04			
						Karosserie	Forstseilwinde mit Rückeschild			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3500	Treibstoff	D	
b = 4,00 bei 2140 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		Hubraum	3331	
b = 3,60 bei 1575 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		Steuer-PS	16,96	
b = 3,20 bei 1400 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
O	O+P					Gesamtgewicht	3500			
S Bacharach = 3,00	Einsontzpumpe		CAV							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : hinten = 15.0/55-17 10PR, Tragkraft 3130 (1,75), Vmax 30 km/h. Felgen 13.00 x 17
- ⊕) Karosserie : Sicherheitsrahmen, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne des Rückeschildes
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Rückeschild mit Bolzen
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung

Stans, 23.01.1985
Ta(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

51) Arbeitskarren

R E F O R M

Muli 600 F

CH 5672 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 13.04.87 in Bellach - vBe(BE)/jak

Ab Fahrgestellnummer : 215.053.1024

Betriebsbremse : auf Wunsch mit hydraulischer Unterstützung

Hilfsbremse : mechanisch, separate Trommeln, wirkend auf Differentialwellen
bzw auf Hinterräder

Feststellbremse : wie Hilfsbremse