

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	BUEHRER		ZS 13		— 5673		
Merkmale "ZS 13" auf Hersteller-Plakette am Instrumentenbrett							
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4	
BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen			rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen			rechts, vorn auf Zylinderblock				
Motor-Typ			Reihenmotor, stehend, OHV				
Lage des Motors			vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'609 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken: Stecknagel		Länge 2'950	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8		mit Sicherung		Breite 1'720	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 2		Spur V. 1'380		Höhe 1'480	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *		Spur H. 1'320-1'440		Radstand 1'820	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,0		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. HR (Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. HR (Handhebel m. Feststellvorr.)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	725	1'040	1'765	Dimension	5.50-16	11.2/10-28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	800	1'440 **)	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					Tractor	AS	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke LEYLAND		Brems-PS 44 DIN	
Bohrung		87,74		Hub 107,95		Steuer-PS 13,3	
Karosserie-Form Landw.-Traktor - Auf Wunsch mit Windschutzscheibe und Segeltuchdach							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
+ 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel							

Fernlicht	2/ BOSCH NL	Fahrleistungsanzeiger Auf Wunsch
Abblendlicht	2/ Duplo	2/ Blinker auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ JOKON K 11474 $\emptyset$ 70	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ separat pendelnd $\emptyset$ 80	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser Traktometer
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	87 dB bei 2'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'300 U/min des Motors bzw. 640 U/min an der Zapfwelle.  
 Regler : Mechanisch, Fliehkraft.  
 Plombe : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert (Plombe mit Bezeichnung FB).
- \*\* ) Bereifung: Auf Wunsch = 11-28, 9-32, 9-36; Höchstgeschwindigkeit kontrollieren.  
 Auf Wunsch mit Regelhydraulik ZF, für Geräteanschluss.

Ort und Datum der Typenprüfung Hinwil, 27.10.66.

Die Typenprüfungskommission