

*Spezial-Fahrer*

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	A U D I	8 0 V a r i a n t	B *)	5 6 7 5

Merkmale "Audi" rechts, a.Vorderkotflügel.- "Audi 80 Variant" hinten links am Fahrzeug + auf Plakette.- "6834..." Vorziffer zu Chassis-Nr. \*) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4  
 Hersteller des Fahrgestells AUTO UNION GmbH, Ingolstadt (D) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)  
 Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette  
 Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Kupplungsglocke  
 Motor-Typ \*) 8920-10 - Reihemotor, 40° nach rechts geneigt (10 hinter Motor-Nr. = 80 DIN)

Lage des Motors	vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	1'696 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchronisiert
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'341
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	152
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,30/10,15
			Spur H. 1'326
			Radstand 2'490
			Überhang H. 1'000

Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken \*\*)  
 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	600	395	995		Dimension	165-13	
Nutzlast	75	545	620	Pneu-Tragk.	940	940 bei 2,1 atü	Länge 950/1'640
Gesamtgew.	675	940	1'615			6 PR	Breite 880/1'320
Fabrikgarant.	700	940	1'615			Tubeless	Höhe 850
							Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. \*\*\*) Anzahl Türen 2 + 1 hinten  
 Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke AUTO UNION \*) Brems-PS 91 SAE/80 DIN  
 Bohrung 80 Hub 84,4 Steuer-PS 8,64

Karosserie-Form Linousine  
 Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3 ) Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat, über Schlusslichter	(orange)
Parkierl.	2 + 2/ in Scheinwerfer + Schlussl.	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stopl. + Rückstrahler	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ am obern Teil der Schlusslichter	Rückblickspiegel	3/ innen Mitte oben + beidseitig
Stoplicht	2/ komb.m.unterem Teil der Schlussl.	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	aussen
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'000 U/min	- Warnvorrichtung =	99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale : " B " hinter Typenbezeichnung  
Neue Identifizierung ab 19.8.1968 : 9 stellige Chassis-Nr. ( 049 ... .. )  
04 = AUDI - Variant / 9 = Modell 1969 / ... .. = 6 stellige Laufnummer  
Motor : 8 stellige Nummer plus 2 Nachziffern ( 20 ... .. -10 )  
20 - 10 = 1696 cm<sup>3</sup> = AUDI 84 DIN - PS
- \*\*) Betriebsbremse : bis Fahrgestell-Nr. 6834-005.000 = Einkreisbremse  
ab Fahrgestell-Nr. 6834-005.001 = Zweikreisbremse
- \*\*\*) Garantierte Anhängelast : gebremst 700 kg - ungebremst 550 kg

Diese Karte ersetzt TS 5675 vom 27.10.66  
Neue Identifizierung ab 19.8.68

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 27.10.66/26.10.67

75748 (15.8.68)

Die Typenprüfungskommission