

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	H O L M A N	Rotair 15 P Standard	5 6 7 7

Merkmale "Rotair 15" beidseitig. "RO 15 P" auf Hersteller-Plakette auf Frontwand
Betriebsstoff Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells HOLMAN Bros. Ltd. Camborne (GB) - Importeur U. Rohrer-Marti AG

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Deichselblech und auf Plakette [Bern-Zollikofen

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ 2701 E

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm³ Anhängerbremse Anhängervorrichtung: Oese \emptyset 100/40 **Aussenmasse in mm**

Takte Getriebeart **Länge** 3300

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge **Breite** 1530

Antrieb Geschw. 1. Gang Spur V. 1295 **Höhe** 1640

Anzahl Achsen 1 gefedert Geschw. dir. Gang Spur H. **Radstand** *)

Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis **Überhang H.** 1020

Betriebsbremse mech. Auflaufbremse, Innenbacken, mit Abreissicherung auf beide Räder

2. Bremse Feststellbremse: mech. Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, komb. m. Auflaufbr.

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
-----------------	------	--------	-------	------------------	------	--------	-------------------------

leer	30	1220	1250	Dimension	6.70x15		Länge
------	----	------	------	-----------	---------	--	-------

Nutzlast				Pneu-Tragk.	1350 bei 3 atü		Breite
----------	--	--	--	-------------	----------------	--	--------

Gesamtgew.			1250		6 Ply		Höhe
------------	--	--	------	--	-------	--	------

Fabrikgarant.							Höhe seitl.
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
---------------	--	--	--	-------------	--	--	----------

Bohrung				Hub			Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	--	--	-----------

Karosserie-Form Kompressor

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
-------------------------------	-------	-------	--------	---	-------------------

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter		2/ Blinker kombiniert mit Stoplichter (orange)
	2/ Rückstrahler, weiss ϕ 80	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildebeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12	Volt
Lärmmessung (**)		dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 2370 mm

***) Arbeitsmotor : FORD 2701 E, 4 Zyl., 65 BHP, 84 dB/A bei 1950 U/min.

Messzustand : belastet mit geschlossener Motorhaube

Lärmdämpfung : 1 Topf, 450 x 140 ϕ , Bödenplatte

Ort und Datum der Typenprüfung

Zollikofen, 1.11.66
9.1.69

Die Typenprüfungskommission