

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	H O L M A N	Rotair 15 P Silent	5 6 7 8
Merkmale "Rotair 15" beidseitig, "Ro 15 S" auf Hersteller-Plakette auf Frontwand.			
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells HOLMAN Bros Ltd, Camborne (GB) - Importeur Ulrich Rohrer-Marti AG			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Deichselblech + auf Plakette			Bern-Zollikofen
Motor-Nr. eingeschlagen			
Motor-Typ 2701 E oder 592 E			
Lage des Motors Motorbremse			
Zyl.-Inhalt cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	Getriebeart	Länge 3'950	
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'530	
Antrieb	Geschw. 1. Gang	Höhe 1'640/2'050	
Anzahl Achsen 1	gefedert Geschw. 60	Radstand *)	
Anzahl Reifen 2	Differentialsperre	Oberhang H. 1'580	
Betriebsbremse mechanische Auflaufbremse, Innenbacken, auf beide Räder, mit Abreissicherung			
2. Bremse Feststellbremse, mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, kombiniert mit Auflaufbremse			
Gewichte	vorn	hinten	Total
leer	30	1'330	1'360
Nutzlast	Deichsel		-
Gesamtgew.			1'360
Fabrikgarant.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Motor-Marke	FORD
Bohrung		Hub	Steuer-PS
Karosserie-Form		Kompressor	
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte hinten)
		Stehplätze	

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter		2 Blinker mit Stoplichter kombiniert (orange)
	2/ Rückstrahler, weiss ϕ 80	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	**)	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 2'370 mm

***) Arbeitsmotoren:

2701 E, FORD, 4 Zyl., 65 BHP, 79 dB/A bei 2000 U/min

592 E, FORD, 4 Zyl., 62,5 BHP, 77 dB/A bei 1650 U/min

Messzustand: belastet mit geschlossener Motorhaube

Lärmdämpfung: 2 Töpfe, je 760 x 130 ϕ , Motorhaube und Innenraum mit Schaumstoff ausgekleidet; Bodenplatte

Ersetzt TS 5678 vom 1.11.66

Lärmdämpfung

Ort und Datum der Typenprüfung

Zollikofen, 1.11.66
(9.1.69)

Die Typenprüfungskommission