

ZUSATZKARTIE

Typenschein-Nummer

CH 5680 02

Schwere
Arbeitsmaschine

Fabrikmarke
R O L B A

Typ
R 400 D

ERKENNUNGSMERKMALE "R 400 D" auf Hersteller-Plakette, links in Kabine
auf Armaturenbrett, angenietete Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links in Kabine neben Beifahrersitz

Motorkennzeichen eingeschlagen "F6L912" rechts, Mitte seitlich auf Block, angenietete Plakette

Hersteller ROLBA AG., Zürich

Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad

Lenkung rechts, auf HR Lenkhilfe -

Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse mech., IB, Hebel m. Dauerbremse -

Stellbremse Segment, Gestänge u. Kabelzug, auf Vorderräder

Getriebeart Hydrostatisch Anz. Gänge 4 Stufen

Diff. Sperre VA+HA Zughaken Stecknagel Höchstgeschwind. 30 km/h

KAROSSERIEFORM Schneesleuder Anz. Türen 2

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke DEUTZ Treibstoff D

Typ F 6 L 912

Lage hinten Anz. Zyl. 6

Bohrung 100 Hub 120

Hubraum 5652 cm³ Steuer-PS 28,78

Leist.-PS 101 (DIN) bei 2500 U/min

Kühlung Luft

Lärm 84 dB (A) bei 2500 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 690x230x125 +

ABMESSUNGEN Spurweite V 1260 H 1290

Spurkreis L 14,30 R 13,80

Achsabstand 2000 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 5400

Breite 1840

Höhe 2680

Ueberhang V 2050 +)

H 1350

S -

+) Distanz von Lenkrad nach vorn = 2150 mm

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 3250 - 2050 5300

Nutzlast - - - -

Total 3250 - 2050 5300

Fabrik-Garantie - - - 5500

Reifen-Dimens. 7.50 - 20 10 PR *

Tragkraft p. Achse 3435 (4,75) 3435 (4,75) *

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht

Anhängelast - kg

*) Reifenvariante: 10.5-20 8PR = 3300 kg (2,5)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichthupe -

Abblendlicht 2/HELLA E 1 Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler V=2/I (E) weiss

Stoplicht 2/S1 (E) [H=2/I (E) rot]

Kontroll-Nr. -Bel. 2/separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl.

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn 2/HELLA K12716 gelb hinten 2/2a (E) gelb

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/sep.m. Kontrolllampe

Zusätzliche Lichter 1 Drehblinker mit Kontrolllampe

1 Unterleerkeil 310x150x180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Schw.Arbeitsmaschine

Marke & Typ ROLBA R 400 D

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 5680 02

Karosserieform Schneescheleuder

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 5300 Treibstoff D

Nutzlast - PS 28,78

Gesamtgew. 5300 Hubraum 5652

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. : 1758

Auflagen siehe Zusatzkarte

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.2.71 / 31.3.71

Die Prüfungskommission

Schwere Arbeitsmaschine	Fabrikmarke R O L B A	Typ R 400 D	Typenschein-Nummer CH 5680 02
----------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

§) Ausrüstung : Höhe der vorderen Lichter sowie Sichtwinkel der Lichter hinten technisch bedingt.

Winterdienstausrüstung : Drehblinker sowie seitliche Markierlichter, nach vorn gelb, nach hinten rot, \varnothing 60 mm, auf grösster Fahrzeugbreite erforderlich (SNV-Normenblatt 40758)

+) Lärmdämpfung : Motorraumdeckel wird mit schalldämpfenden Belag versehen. Motorseitenteile werden mit Schaumstoff verkleidet (2 Teile rechts und 1 Teil hinten). Auspufftopf mit Doppelmantel aus Asbest und Glaswatte verkleidet.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Fräswalzen müssen mit Schutzblech versehen sein.
- Schneemesser müssen mit Lederschutz abgedeckt werden.
- Schutzanstrich gelb/schwarz vorn auf Frässchutz sowie hinten am Fahrzeug.
- Drehblinker darf nur im Arbeitseinsatz verwendet werden.

Zürich, 9.2.71 / 31.3.71