Ausrüstung (§) Femlichter	н (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis
Abblendlichter	M (E)	Art des Fahr- Arbeitskarren
Standlichter Schlusslichter	A (E) ULO K 33255 od. R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ ROLBA R 400 E
Bremslichter Richtungsblinker	ULO K 33255 od. R-S1 (E) HELLA K 12716 s h ULO K 33255 od. 2a	Typenschein- (E)hummer CH 5 6 8 0 0 8
Rückstrahler Markierlichter Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter / Gefahrenlicht HELLA CH 1128003/	Karosserie Schneefräse
Kontroll-Nr -Beleuchtung Scheibenwischer	2 separat 2 Blatt - millionne Waschanlage	Platze total 2 vorn
Warnvornchtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle	Leergewicht 5200 Treibstoff D Nutzlas! Steuer-PS 28,79 Gesamtgewicht 5200 Hubraum 5652

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 25 km/h, M4 = 85 dB/A
 Nahfeldwert: 50 cm ab Motorhaubenrand rechts
- 3) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn technisch bedingt
- +) Reifenvariante : 10,5 20, 10 PR, Tragkraft pro Achse 4320 kg bei 3,75 bar, V/max. 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag (Code 101)
- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet (Code 116)
- Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gummischutzlappen über Fräswalzen und Fahrzeugheck gelb/schwarz (Code 137
- Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: 2 Gummischutzlappen, Grösse 900 x 1250 mm, über Fräswerk vorn, Lederschutz über Schneemesser vorn (Codel38)
- Sicherung folgender Fahrzeugteile erfor erlich: Fräswerk mechanisch gegen absenken (Code 141)

••