

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	ROLBA	R 1200 / 10 (ab Fgst.-Nr. R 1200/10 60)	CH 5680 09

Hersteller AKTIENGESELLSCHAFT ROLBA, Zürcherstrasse 51, 8620 Wetzikon
 Erkennungsmerkmale "R 1200/10" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette in Führerkabine, links auf Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer links, hinten seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "F10L 413" vorne, links oben auf Motorgehäuse (Plakette)

Hauptimporteur -

Geprüftes Fahrzeug R 1200/10 62 Unveränderliche Zeichen im Typencode R 1200/10

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HA
 Getriebe Hydromotor auf mechanisches Getriebe
 Anzahl Gänge 4 stufenlos Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf VR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F10L 413
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	10
Bohrung	120	Hub	125
Hubraum	14130	Steuer-PS	71,96
Leistungs-PS	191 kW	bei U/min	2200
	(260 DIN)		
Lärm (Nahfeld)	92	dB/A bei U/min	2300 *
Schalldämpfer	2 Töpfe 1080 x Ø 200 mm		
Abgasprüfung	BOSCH-Sz. 1,5 (2250 U/m.) Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie Schneefräse

Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil 280x135x170 mm Zugvorrichtung Stecknagel h
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze 2 v2 M h

Masse

	innen	aussen		
Länge		5295	Achsabstand	2000
Breite		2200	Doppelachse	v h
Höhe		3480	Spurweite	v 1400 h 1540
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	1750		h -
	h	1545	Spurkreis	l 13000 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	5400	3900	9300
Nutzlast			
Gesamtgewicht	5400	3900	9300
Fabrikgarantie			9600
Reifengrösse	14.5 - 20	14.5 - 20	(Varianten
Ply / bar	18 / 4,5	10 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6480	4800	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 km/h

bei 2300 U/min am Motor

Ausrüstung	
Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	ULO K 33255
Bremslichter	ULO K 33255
Richtungsblinker	v HELLA K 12716 s h ULO K 33255
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter, Gefahrenlicht HELLA CH1128003/04
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 321 023 003 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	R O L B A R 1200/10		
Typenscheinnummer	CH	568009	
Karosserie	Schneefräse		
Platze	total 2	vom	
Leergewicht	9300	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	71,96
Gesamtgewicht	9300	Hubraum	14130

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 25 km/h, M4, = 86 dB/A

§) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag (Code 101)
- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteneinsatz gestattet (Code 116)
- Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Gummischutzlappen über Fräswalzen und Fahrzeugheck gelb/schwarz (Code 137)
- Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: 2 Gummischutzlappen, Grösse 1130 x 1200 mm, über Fräswerk vorn (Code 138)
- Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Fräswerk mechanisch gegen absenken (Code 141)