

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell	Typenschein Nr.		
Personenwagen	C A D I L L A C		D e v i l l e		1967	5 6 8 6 - B		
Merkmale "TS-5686" + "Model *)" auf Plakette unter Motorhaube hinten links.-								
"7" = 1.Zahl der Chassis-Nr. = 1967		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		8		
Hersteller des Fahrgestells	CADILLAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA)- Importeur				GM Suisse SA, Biel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten, oben auf Blockmitte + auf Plakette							
Motor-Typ	L C - (Vorziffer zu Motor-Nr.) V-8, 429 cu.in.							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	7025 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)				Länge	5'690	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		3	Breite		2'032	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'588		Höhe	1'450	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		183	Spur H.	1'600		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis	13,60/14,00		Überhang H.	1'529
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben/H= Innenbacken, m.Unterdruck-Unterstützung								
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder ***)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer *)	1'090	1'095	2'185	Dimension	9.00-15	9.00-15	9.00S15	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'600	1'600		Breite
Gesamtgew.			2'760		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	1'280	1'465	2'760	"500" Nylon				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - m.hydraul.Unterstützung				Motor-Marke	CADILLAC		Brems-PS	313 SAE
Bohrung			104,9	Hub	101,60		Steuer-PS	35,78
Karosserie-Form			Limousine oder Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze	
wenn Einzelsitze vorn =		5	2			3		

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
§)	Abblendlicht	2/ die oberen, Duplo, asymm.	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss) §)
§)	Standlichter	2/ separat, in Kühlergitter	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (3-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (3-Klang) = 97 dB
§)	Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
§)	Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ unterhalb Schlusslichter		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Erkennungsmerkmale: Model 68349 Deville  
68367 Deville Cabriolet; Leergewicht V 1080, H 1060, Total 2140 kg
- \*\*) Getriebe: Getriebeautomat Turbo-HYDRAMATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*) 2. Bremse: Feststellvorr. löst automatisch b. Verlassen der Schaltstellungen "P" u. "N".
- §) Durch den Importeur abgeändert:  
 Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Birnen orig. orange werden durch weisse ersetzt.  
 Kurvenlichter: Werden als Blinker geschaltet u. mit orangen Gläsern versehen.  
 Auspuff: 45° nach abwärts geneigt, 400 mm vor Stosstangenende nach links. i.O.  
 Rückstrahler: Orig. zu klein.  
 Kontrollschildbeleuchtung: Orig. ungenügend.- Imp. montiert zwei über dem Kontrollschild.

Ort und Datum der Typenprüfung      Biel, 8.11.66.

Die Typenprüfungskommission