

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.				
Personenwagen	F O R D	Mustang V-8	1967	5 6 9 1				
Merkmale "Mustang" + "289" beidseitig vor Türen und "Mustang" auf Kofferdeckel								
"7 ... A" vor Chassis-Nr.		*)	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Motorraum-Seitenwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ V-8 - 289 cu.in. - "A" vorne links am Zylinderkopf								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'728 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge 4'663				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 **)	Breite 1'800				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'475	Höhe 1'340				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	175 Spur H. 1'475	Radstand 2'743				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 12,20/11,70	Überhang H. 1'050				
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung -2-Kreis -V-Scheiben/H-Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berellung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	800	640	1'440	Dimension	F 70 - 14	F 70 - 14	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'200	1'200	Breite	
Gesamtgew.			1'940		SS Wide	Oval	Höhe	
Fabrikgarant.	1'030	910	1'940				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.	
Lenkung: Lage links - auf Wunsch mit Unterstütz.			Motor-Marke	FORD		Brems-PS	225 SAE	
Bohrung			101,60	Hub		72,89	Steuer-PS	24,08
Karosserie-Form			Limousine oder Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total ***)		4	(vorn 2	Mitte	hinten 2)	Stehplätze	
***)		5	2		3			

	Fernlicht	2/ FOMOCO 2	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
	Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ separat, unter Stosstange	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
§)	Lärmmessung	85 dB bei 4'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm
- **) Getriebe : Auf Wunsch mechanisch, 4-Gang, vollsynchronisiert
oder Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- ***) Plätze : Cabriolet und Coupé Fastback 4 Plätze
Coupé Hardtop 5 Plätze.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.
Auspuff : Austritt 8 cm vor Karosserie-Ende, ca. 30° nach unten geneigt.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 10.11.66

Die Typenprüfungskommission