

7969

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke RHEINSTAHL	Typ RUB - 70 M	Typenschein-Nummer CH 5692 01
------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "RUB-70 M" links, auf Führerkabine sowie auf Hersteller-Plakette, links
auf Chassis.- "70 M" beidseitig auf Ausleger

Fahrgestellnummer eingeschlagen unter sowie auf Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "F6L 912" hinten, links auf Motorblock (angenietete Plakette)
Hersteller RHEINSTAHL UNION AG, Dortmund (D) Importeur U. AMMANN AG, Langenthal

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Allrad</u> *)	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> **) Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>2-Kreis-V=hydraul. m. Dr. Luftbetät. / H=Druckl. IB</u>	Typ <u>F 6 L 912</u>
Hilfsbremse } <u>Federspeicher, IB</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse } <u>auf HR mit Notlösevorrichtung</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>mech. 2-G. u. hydr. Motor 2-St.</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>5652</u> cm ³ Steuer-PS <u>28,79</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>20</u> km/h	Leist.-PS <u>78</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Hydraulikbagger</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>680x230x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1860</u> H <u>1880</u>
+)	Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,8</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>8100</u>
Breite	<u>2480</u>
Höhe	<u>4000</u>
Ueberhang V	<u>4230</u>
H	<u>1370</u>
S	<u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Baggerarm</u>			<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>			<u> </u>
Total	<u>je nach Baggerarm</u>			<u> </u>
Fabrik-Garantie	<u>10000</u>	<u> </u>	<u>10000</u>	<u> </u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-20</u>	<u>12 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>12750</u>	<u>(6,5)</u>	<u>12750</u>	<u>(6,5)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht 2/ Dauerabblendung Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch (1 Stufe) Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat ø 75
 Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitr. - hinten orange
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen 2/ m. Kontrolllampe
2 Unterlegkeile 280x175x150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)
 Marke & Typ RHEINSTAHL RUB-70 M
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 5692 01
 Karosserieform Hydraulikbagger
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht je nach Treibstoff D
Waagschein PS 28,79
 Nutzlast _____ Hubraum 5052
 Gesamtgew. je nach Anhängelast _____
Waagschein Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 7127 und 7126

- *) Allradantrieb vorne ausschaltbar.
- **) Lenkung : hydraulisch, separate Pumpe am Motor angeflanscht und mechanisch angetrieben.
- +) Ausnahmefahrzeug : Distanz ab Lenkrad nach vorn. Wird mit verschiedenen Baggerarmen geliefert. Masse und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Auflagen für den Fahrzeug-Ausweis, Seite 4:

- Ausleger auf ... m (je nach Ausführung) nach vorn und max. 4 m Höhe einstellen.
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln. (Wenn Ueberhang nach vorn über 5 m = Begleitfahrzeug)
- Baggerarm mit Abstützstange (1,55 m) sichern; Oberwagen mit Steckbolzen sichern.
- Baggerarm muss in die kürzeste Stellung gebracht werden; 1 Markierlicht vorn erforderlich.
- Geschwindigkeitstafel 20 km erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Langenthal, 9.6. / Bern, 18.8.69

Die Prüfungskommission