



AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/BOSCH K 21022 Lichthupe \_\_\_\_\_Abblendlicht 2/Duplo, asymm. Standlicht 2/HELLA K 11630 §)Markierlicht 2/seitl.H.weiss/rot §) \_\_\_\_\_Warnvorrichtung 1/elektrisch Lautstärke 90 (dB) AScheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage \_\_\_\_\_Schlusslicht 2/HELLA K 23381 §) Rückstrahler 2/WEGU K 11340Stoplicht 2/HELLA K 23381 §) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr.-Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+2/aussen §) Geschw.-Messer StundenzählerRichtungsblinker 4/mit Kontrolllampe §)Vorn W=HELLA K11630 seitl. G=K 2793 hinten G=K 23781

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter 1/Arbeitslampe, mit Kontrolllampe §)ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausn. Fz)Marke & Typ RHEINSTAHL M 60

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 5692 02Karosserieform Hydraulik-BaggerPlätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 13680 Treibstoff DNutzlast \_\_\_\_\_ PS 20,18Gesamtgew. 13680 Hubraum 3964

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 2701E/210-M60

- + ) Art der Ausnahme: Ueberhang ab Lenkrad nach vorn, kürzeste Stellung = 4400 mm.  
 \* ) Wird mit verschiedenen Arbeitsgeräten geliefert, daher Masse und Gewichte veränderlich.  
 § ) Durch den Importeur abgeändert oder montiert.

Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Ausleger- und Löffelkolbenstangen werden durch Distanzhülsen von 600 mm u. 380 mm fixiert.
- Löffelstiel wird durch Kette gesichert.
- Drehturm mit Bolzen sichern.
- Ausleger vorn beidseitig gelb/schwarz mit Markierlicht.
- Abstellstützen müssen hochgeklappt und gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Langenthal, 8.5.1970