

|                                         |                           |             |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| Arbeitskarren +)<br>(Ausnahme-Fahrzeug) | Fabrikmarke<br>RHEINSTAHL | Typ<br>M 40 | Typenschein-Nummer<br>CH 5692 03 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "M 40" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich auf Längsträger.  
"RHEINSTAHL M 40" beidseitig am Arbeitsarm.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "F 3 L 912" links seitlich auf Motorblock  
Hersteller RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importeur U. ALTMANN Baumaschinen AG, Langenthal/Bi

|                                                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>Allrad</u>                            | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>                                                |
| Lenkung <u>links Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>-</u>                                                      | Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>                                                  |
| Betriebsbremse <u>hydr., Druckluft, 1-Kreis, 1-Leiter, IB, auf alle</u>                               | Typ <u>F 3 L 912</u>                                                                    |
| Hilfsbremse <u>(Federspeicher, IB</u>   Räder                                                         | Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>3</u>                                                   |
| Stellbremse <u>(Notlösevorrichtung aus separatem Behälter</u>                                         | Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>                                                       |
| Getriebeart <u>mech. hydr. Verteilergetriebe, pneum. gesch. Anz. G. 2</u>                             | Hubraum <u>2826</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>14,39</u>                              |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>16,2</u> km/h                             | Leist.-PS <u>50,5</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min                                       |
| KAROSSERIEFORM <u>Hydraulik-Bagger</u> Anz. Türen <u>1</u>                                            | Kühlung <u>Luft</u>                                                                     |
| <u>Schiebedach</u> <u>-</u>                                                                           | Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min                                             |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>300x120x230</u><br>Austritt n.ob. Ø <u>44</u> mm m.Klappe |

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ABMESSUNGEN                                   | Spurweite V <u>2000</u> H <u>2000</u>            |
| *)                                            | Spurkreis L <u>14,0</u> R <u>13,40</u>           |
| Achsabstand                                   | <u>2400</u> / ( / / )                            |
|                                               | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge                                         | <u>7680</u>                                      |
| Breite                                        | <u>2500</u>                                      |
| Höhe                                          | <u>4000</u>                                      |
| Ueberhang V                                   | <u>4280</u>                                      |
| H                                             | <u>1000</u>                                      |
| S                                             |                                                  |
| Distanz ab Lenkrad nach vorn = <u>4800</u> mm |                                                  |

|                    |                                         |       |                             |              |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| * GEWICHTE         | Vorn                                    | Mitte | Hinten                      | TOTAL        |
| Leergewicht        | <u>4620</u>                             |       | <u>6480</u>                 | <u>11100</u> |
| Nutzlast           |                                         |       |                             |              |
| Total              | <u>4620</u>                             |       | <u>6480</u>                 | <u>11100</u> |
| Fabrik-Garantie    | <u>8000</u>                             |       | <u>8000</u>                 | <u>13000</u> |
| Reifen-Dimens.     | <u>8.25</u> - <u>20</u> EM <u>12</u> PR |       |                             |              |
| Tragkraft p. Achse | <u>7800</u> ( <u>6,25</u> )             |       | <u>7800</u> ( <u>6,25</u> ) |              |
| Fabrikgar. max.    | Gesamtzuggewicht                        |       |                             |              |
|                    | Anhängelast                             |       |                             | kg           |

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/Notek P 13006 Lichtlupe -

Abblendlicht 2/Duplo symm. Standlicht -

Markierlicht 2/HELLA, K 11743/H=2/SAW 2076/7+1/do.a. Ausleger

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -

Schlusslicht 2/sep. HELLA K33238 Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/sep. HELLA K33238 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte hinten Schildform Hochformat/110x100x30x

Rückspiegel 2 + 2/aussen Geschw.-Messer -

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn 2/sep. HELLA K 12716 hinten 2/sep. HELLA K33238

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

2 Unterlegkeile 280 x 180 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)

Marke & Typ RHEINSTAHL M 40

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5692 03

Karosserieform Hydraulik-Bagger

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht \*) 11100 Treibstoff D

Nutzlast - PS 14,39

Gesamtgew. \*) 11100 Hubraum 2826

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 03-017

- + ) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4800
  - \* ) Wird mit verschiedenen Arbeitsgeräten geliefert, daher Masse + Gewichte veränderlich.
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.
  - Ausleger- + Löffelkolbenstangen werden durch Distanzhülsen von 690 mm + 550 mm fixiert.
  - Drehturm mit Bolzen sichern.
  - Ausleger seitlich + Fahrzeugheck müssen gelb/schwarz markiert sein.
  - Markierungstafel gelb/schwarz mit Markierlicht vorn am Ausleger.
  - Abstellstützen müssen hochgeklappt und mechanisch gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 18.5.71

Die Prüfungskommission

Y