

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Personenwagen	CHEVROLET		Chevelle		1967	5695	
Merkmale "Chevelle" hinten rechts + vorn links.- "Malibu" auf Hinterkotflügel.- "Model 13569" + "TS-5695" auf Plakette.- "7" hinter Modellbez.=1967 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block neben Zündverteiler							
Motor-Typ CA - (hinter Motor-Nr. + auf Plakette) 230 cu.in.							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'767 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert *)		Länge	5'030		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite	1'930		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	56	Spur V.	1'510		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	153	Spur H.	1'485		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch Wendekreis 12,30		Radstand	2'921		
Oberhang H. 1'273							
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben /H= Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	780	690	1'470	Dimension	7.75H14	7.75H14	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'310	1'310	Breite
Gesamtgew.			2'200		bei 2,1 atü, 4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'100	1'315	2'200	CUSTOM POWER CUSHION			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4			Oberhang H.
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung		Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS 142 SAE
Bohrung		98,43		Hub	82,55		Steuer-PS 19,19
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze
wenn Einzelsitze vorn = 5		2		3			

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T 3	Guide	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die äusseren,	asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat,	in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter		Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ separat	in Stosstange	
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Gläser orig. orange werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler : Zwei Zusätzliche werden montiert 90 x 45
- Auspuff : Wird um 45° nach unten und nach links abgeändert (zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61).

- \*) Getriebe: Auf Wunsch Getriebeautomat Powerglide mit Drehmomentwandler und 2 Gang Planetengetriebe, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 15.11.66

Die Typenprüfungskommission