

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell	Typenschein Nr.
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass	1967	5696
Merkmale "Cutlass" beidseitig hinter VR + auf Kofferdeckel. - "Model 338." + "TS-5696" a. Plakette				
rechts a. Kotflügelinnenseite. - "7" v. Modell-Nr. = 1967 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8				
Hersteller des Fahrgestells OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Kopf, hinter Alternator + auf Plakette				
Motor-Typ W - 330 cu.in. V-8 (Vorziffer zu Motor-Nr.)				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	5'404 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch**)	Länge	5'187
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Breite	1'950
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'490
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 197	Spur H.	1'499
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis	12,50
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung +)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	910	745	1'655	Dimension 7.75H14
Nutzlast				Pneu-Tragk. 1'230
Gesamtgew.			2'155	4 Ply
Fabrikgarant.	1'115	1'135	2'155	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung		Motor-Marke OLDSMOBILE
Bohrung		100,01		Hub 85,98
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze
Wenn Einzelsitze vorn =		5 2		3

§)	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
	Standlichter	2/ separat in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschenlage
	Schlusslicht	4/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
§)	Rückstrahler	4/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	4/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ separat		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	84 dB bei 5'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 33839 = Sedan, 4-türig
 33817 = Coupé, 2-türig
 33867 = Cabriolet, 2-türig

**) Getriebe : Getriebeautomat mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planeten-Getriebe;
 mechanische Verriegelung auf Stellung "P". A.W.: Mech. 4 Gang vollsynchron.

+) Die folgende Serie wird mit Scheibenbremsen vorn ausgerüstet sein.

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, orange Gläser durch Weisse ersetzt.

Rückstrahler : Orig. zu klein.- 2 Zusätzliche werden montiert.

Auspuff : 45° nach abwärts geneigt.- 250 mm vor Stosstangenende (Zulässig gemäss
 Schreiben EJPD vom 10.10.61).

Kontrollschildbeleuchtung : Muss nach hinten ein wenig abgedeckt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung: Biel, 15.11.66

Die Typenprüfungskommission