

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer  
CH 5697 13

Arbeitskarren

\*)

R A C O

KPC 1800 RS

Hersteller

ROBERT AEBI AG, Hardrainstrasse 77, 8105 Rgensdorf / Schweiz

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "KPC 1800 RS"

vor Fahrgesteinsnummer : "50"

Herstellerplakette

links, hinten am Vorderwagen

Fahrgesteinsnummer

links, vorn oben am Hinterwagen

Motorkennzeichen

"2L 30 C" unter Motorhaube, links vorn oben auf Block (zus. Plakette links an Motorverschalung)

Hauptimporteur

--

Geprüftes Fahrzeug

50.81.199

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsentrieb

Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad,  
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Getriebehauptwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Muldenkipper

Anzahl Türen

-

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

v

h

-

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

3810

Achsabstand

1900

Breite

1790

Doppelachse

v

h

Höhe

1550

Spurweite

v

h

1480

Ueberhang

v

840

Spurweite

v

-

h

1070

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2900

Spurkreis Ø

l

6700

r

6700

Motor

Marke

H A T Z

Typ

2L 30 C

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

95,0

Hub

100,0

Hubraum

1417

Steuer-PS

7,22

Leistungs-kW

22 (DIN)

bei U/min

3000

Lärm-Standmessung

71,0

dB(A bei U/min

2250

Schalldämpfer

1 Topf, 635x155x155 (Ummantelung)

Abgasprüfung

Bacharach 3,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

920

1470

2390

Nutzlast

Gesamtgewicht

920

1470

2390

Fabrikgarantie

5630

Reifengrösse

11.5/80-15

11.5/80-15

Pty / bar

8 / 3,75

8 / 3,75

Tragkraft

4080

4080

für V max

25

25

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

22,0

gemessen 23,3 km/h bei U/min 3050

Motor

Zapfwelle

km/h

Ausrüstung		
Fernlichter	-	
Abblendlichter	Hella CH 1 0019	
Standlichter	Hella CH 1 0019	
Schlusslichter	Bosch CH 1 0833 04	
Bremslichter	-	
Richtungsblinker	v SAW CH 1 1109 02 s	h Bosch CH 1 0833 04
Rückstrahler	v - s	h I (E)
Markierlichter	v - s	h -
Nebelschlusslichter	-	
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage	
Warmvorrichtungen	Hella el 20005 oder andere homologierte Modelle	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	R A C O		KPC 1800 RS
Typenscheinnummer	CH	5697 13	
Karosserie	Muldenkipper		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2390	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,22
Gesamtgewicht	2390	Hubraum	1417

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8697 03

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich : Muldendrehkranz

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 16.11.1981

Ersetzt Typenschein CH

Eidg Typenprüfstelle

51) Arbeitskarren

R A C O

KPC 1800 RS

CH 5697 13

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 22.05.84 in Regensdorf - Schö/PR

Auf Wunsch lieferbar mit Heckbagger :

Abmessungen : Länge= 4150 mm / Ueberhang hinten= 1410 mm / Höhe= 2550 mm.

Leergewicht : Vorn = 820 kg / Hinten = 2270 kg / Total = 3090 kg.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbagger gegen Drehen mittels Bolzen; Baggerarm mit 2 Streben (380 mm + 700 mm).

Ab Fahrgestell-Nr. : 50.84.381

Getriebe : mechanisch, synchronisiert, mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände.

Anzahl-Gänge : 4x2 = 8.

V-max. : 24,1 km/h bei 3100 U/min.

Lärmdämpfung : Luftansaugkasten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Hilfs- und : mechanisch, Aussenband, wirkend auf Getriebewelle.

Feststellbremse

Eidg. Typenprüfstelle

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
2 L 30 C	m8	14,80	79,0	71.0 2250	aa)

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	BOSCH
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
2 L 30 C	2,35	2850	min-1						
	2,14	2300	min-1						
	2,27	2100	min-1						
	3,0								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen