

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | | Typ | | Typenschein Nr. | | |
| Arbeitsanhänger | B O E C K E R | | Blitz S 16 | | — 5 7 0 1 | | |
| Merkmale "Blitz S 16" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Träger | | | | | | | |
| Betriebsstoff | | | | Anzahl Zyl. | | | |
| Hersteller des Fahrgestells | Albert Böcker, Maschinenbau, Werne a.d. Lippe (D) - Importeur | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | rechts, seitlich neben Plakette | | | H. Kienast, Wetzikon | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | | | | | | |
| Motor-Typ | | | | | | | |
| Lage des Motors | Motorbremse | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | cm ³ | Anhängerbremse | | | Aussenmasse in mm | | |
| Takte | Getriebeart | | Anhängervorrichtung: | | Länge | 6'000 | |
| Kühlung | Anzahl Vorwärtsgänge | | Kugelkopfkupplung | | Breite | 1'600 | |
| Antrieb | Geschw. 1. Gang | | Spur V. | 1'354 | Höhe | 1'500 | |
| Anzahl Achsen 1 gefedert | Geschw. dir. Gang | | Spur H. | | Radstand | *) | |
| Anzahl Reifen 2 | Differentialsperre | | Wendekreis | | Überhang H. | 3'530 | |
| Betriebsbremse | | | | | | | |
| 2. Bremse Feststellbremse: mechanisch, Klotzbremse, auf Reifen wirkend | | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | Innenmasse in mm |
| leer | 50 | 535 | 585 | Dimension | 6.00-15L | | Länge |
| Nutzlast | Deichsel | | | Pneu-Tragk. | 1'200 | | Breite |
| Gesamtgew. | | | | | 6 PR | | Höhe |
| Fabrikgarant. | | 850 +) | | | | | Höhe seitl. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | | Anzahl Türen | | | Überhang H. |
| Lenkung: Lage | | | | Motor-Marke | | | Brems-PS |
| Bohrung | | | | Hub | | | Steuer-PS |
| Karosserie-Form | Aufzug (auf 14,5 m ausziehbar) | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | (vorn | Mitte | hinten |) | | Stehplätze |

§)

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Fernlicht | | Fahrrichtungsanzeiger |
| Abblendlicht | | |
| Standlichter | 2/ | 2/ Blinker, separat (orange) |
| | 2/ Rückstrahler, weiss \varnothing 50 | Scheibenwischer |
| Schlusslicht | 2/ | Warnvorrichtung |
| Rückstrahler | 2/ dreieckig 15 cm Seitenlänge + 2 | beidseitig, rot, \varnothing 50 |
| Stoplicht | 2/ | Geschwindigkeitsmesser |
| Kontrollschildbeleuchtung | 1/ | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht | | |
| Elektr. Anlage | | Volt |
| Lärmmessung | | dB bei |

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge = 2'470 mm.

Arbeitsmotor : FAG 1023 SRL. - Lärm = 83 dB bei 3'000 U/min.

Plombierung : 1 Plombe am Reglerhebel.

Lärndämpfung : Verschalungs-Bleche mit Antidröhn versehen.

§) Lichter wegnehmbar; wenn Zugfahrzeug schwerer Lastwagen, Standlichter erforderlich.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen :

Darf nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens das Doppelte des Gesamtgewichts des Anhängers beträgt.

+) Garantie : Achse FMR 205/5 - 850 kg bei 80 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.11.66

Die Typenprüfungskommission