

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.			
Landw.-Traktor	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		3 2 3		— 5 7 0 6			
Merkmale "323" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette rechts seitlich Instrumentenbrett								
Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl.		3		
Hersteller des Fahrgestells INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a.Rh. (D) - Importeur IHC, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kupplungsgehäuse neben Lenkstockhebel + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, neben Oelfilter								
Motor-Typ D 111 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Wirbelvorkammer								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'825 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. Agriomatic		Zughaken:		Länge 2'960		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8		Stecknagel m. Sich.		Breite 1'650/2'204		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 1,8	Spur V. 1'220-1'860		Höhe 1'550/2'050		Radstand 1'815		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H. 1'220-1'920		Überhang H.		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,15/6,20				
Betriebsbremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differenzial-Wellen (2 Pedale mit Verriegelung)								
2. Bremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differenzial-Wellen, feststellbar								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	**)	Innenmasse in mm
leer	590	1'070	1'660	Dimension	5.50-16	11.2/10-28		Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	960	1'600		Breite
Gesamtgew.					4 PR	4 PR		Höhe
Fabrikgarant.	950	1'660	2'610		AS Front	AS		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke INTERNATIONAL (D)		Brems-PS 26 DIN		
Bohrung		87.3		Hub		101.6 Steuer-PS 9.29		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
1 mit Geländer, links, auf Kotflügel								

Fernlicht	2/ HELLA E 1	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= oberhalb Standlichter (orange)
Standlichter	2/ vorn auf H'Kotflügel	H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse $\emptyset$ 70	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h + Traktormeter
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmessung	83 dB bei 2'100 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min am Motor bzw. 620 U/min an der Zapfwelle.  
Regler : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert (1 Plombe)
- \*\* ) Reifen : Auf Wunsch V= 6.00-16  
H= 11.28, 9-32, 9-36, 11-32 (Geschwindigkeit prüfen)
- Auspuff : Normal = waagrecht unten, auf Wunsch Kamin.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.11.66

Die Typenprüfungskommission