

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.				
Motorrad	ZUENDAPP	KS 50 Sport	517-16	5 7 0 8 - B				
Merkmale "KS 50 Sport" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "517-16" auf Hersteller-Plakette rechts								
auf Gabelkopf		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells	ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur MOHAG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Gabelkopf + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Kurbelgehäuse + auf Motorplakette							
Motor-Typ	284 - 03 = auf Motorplakette							
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	49,9 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Länge 1'920				
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Breite 580				
Antrieb	auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. Höhe 920					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80 *)	Spur H. Radstand 1'240				
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis Überhang H.					
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	35	48	83	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge	
Nutzlast	12	128	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite	
Gesamtgew.	47	176	223		MT Spezial		Höhe	
Fabrikgarant.	90	200	290				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.			
Lenkung: Lage		Motor-Marke		ZUENDAPP	Brems-PS		5.2 DIN	
Bohrung		39	Hub		41.8	Steuer-PS		0.25
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Original ZUENDAPP-Doppelsattel, Länge 630 mm, Breite 230 mm, mit Halteriemen								

Fernlicht	1/ HELLA oder Paganì	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe		Schelbenwischer	
Schlusslicht	1/ IMPEX K 12448	4 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb.mit Schlusslicht	20 cm <sup>2</sup>	Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ oberhalb Schlusslicht	5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung komb.mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet 25/5/4 W	
Lärmmessung	73 dB bei	7'300 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 16 x 36 Zähne.
- + ) Lärmdämpfung : Topf Boysen FB 524, Länge 744 mm x  $\phi$  70 mm.  
Kennzeichen 517-22.700.11 FB

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.11.66

Die Typenprüfungskommission