

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Motorrad	Z U E N D A P P			K S 100		518-04	5 7 0 9	
Merkmale "KS 100" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "518-04" auf Hersteller-Plakette rechts								
auf Gabelkopf				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur MOHAG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Gabelkopf + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Zylinderfuss + auf Motorplakette						
Motor-Typ		282-02						
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	98	cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart mechanisch				Länge	1'900	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite	560
Antrieb	auf Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe	940
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang ca. 87 *		Spur H.		Radstand	1'240
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	38	51	89	Dimension	2.75-16	2.75-16	Länge	
Nutzlast	12	128	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite	
Gesamtgew.	50	179	229				Höhe	
Fabrikgarant.	90	200	290				Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		ZUENDAPP	Brems-PS 8.2 DIN	
Bohrung		50		Hub		50	Steuer-PS 0.50	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze		
Original-ZUENDAPP-Doppelsattel, Länge 630 mm, Breite 230 mm, mit Halteriemern oder Einzelsitz 390 x 200 mm								

Fernlicht	1/ HELLA	130 \emptyset od. Pagani	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IMPEX	K 12448	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht	20 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht		5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	29/5 W	
Lärmmessung	80	dB bei 6'300 U/min bzw.	87 km/h	+))

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 14 x 36 Zähne.
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer aus Plastic mit Ansaug im Rahmen und Trommelfilter sowie Auspufftopf.
Länge 820 mm, \emptyset 80 mm, Austritt \emptyset 26 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.11.66

Die Typenprüfungskommission