

Art des Fahrzeuges *) Warentransport- anhänger	Fabrikmarke E R K A	Typ C r o i s i è r e 7 7	Typenschein Nr. 5 7 1 1
Merkmale "CROISIÈRE 77" rechts vorn an Chassis auf angenieteteter Plakette			
Betriebsstoff		Anzahl Zyl.	
Hersteller des Fahrgestells	ERKA, La Ferté s. Jouarre (F)-Importateur BLEEKER & Cie, Orbe (VD)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Deichselwurzel + auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen			
Motor-Typ			
Lage des Motors	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte		Getriebeart	Länge 2'160 - 3'280
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'630
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Höhe
Anzahl Achsen	1 gefedert	Geschw. dir. Gang	Radstand +)
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Überhang H. 780
Betriebsbremse			
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder			
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leer			**)
Nutzlast			
Gesamtgew.			400
Fabrikgarant.			400
Bereifung		vorn	hinten
Dimension		4.00-8	
Pneu-Tragk.		450	
		2 Ply	
Innenmasse in mm			
Länge		1'375	
Breite		1'180	
Höhe			
Höhe seitenl.			
Überhang H.		700	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Motor-Marke	
Bohrung		Hub	
Steuer-PS			
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen (zusammenlegbarer Anhänger)	
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte
		hinten)
		Stehplätze	

§)

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		2/ Blinker neben Stoplichter 15 W (rot)
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ neben Stoplichter, kombiniert	Warnvorrichtung
Rückstrahler	4/ V= weiss Ø 50/H=dreieckig, rot	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter, komb.	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	
Bemerkungen und Ausnahmen		

*) Anhänger zum Gütertransport an leichten Motorwagen.

**) Leergewicht: Je nach Ausführung, Seitenladen aus Holz od. Metall, grosse od. kleine Blache

+) Deichsellänge: Auf 4 Stellungen ausziehbar 1'120 - 1'380 mm. [oder Plastikdeckel

§) Schluss- und Stoplichtgehäuse: Die Blechtrennwand zwischen Schluss- und Stoplichtern muss entfernt und die Stoplichter mit 15 Watt Birnen versehen werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 18.11.66.

Die Typenprüfungskommission