

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Personenwagen	SUNBEAM	IMP Sport	1967 5715
Merkmale "IMP Sport" auf den Türen sowie auf der Motorhaube.- Ab Chassis-Nr. = B 492'000'001			
ISO resp. RSO	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	ROOTES, London (GB)-Importeur ROOTES Autos SA, Genf		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Längsträger und auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten, oben auf Zylinderblock		
Motor-Typ	877 -	Reihenmotor, 45° geneigt, OHV	
Lage des Motors	hinten	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	877 cm³	Anhängerbremse	
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	40 Spur V. 1'251
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160 Spur H. 1'219
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 8,40/8,80
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung		
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total
leer	280	460	740
Nutzlast			-
Gesamtgew.			1'090
Fabrikgarant.	430	690	1'090
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage	à gauche ou à droite		Motor-Marke SUNBEAM
Bohrung	68		Hub 60,375
Karosserie-Form	Limousine		
Zahl der Plätze: Total	5 (vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze
		Aussenmasse in mm	
		Länge 3'531	
		Breite 1'530	
		Höhe 1'384	
		Radstand 2'083	
		Überhang H. 857	
		Innenmasse in mm	
		Länge	
		Breite	
		Höhe	
		Höhe seitenl.	
		Überhang H. 62 SAE	
		Brems-PS 55 DIN	
		Steuer-PS 4,47	

Fernlicht: 2/ LUCAS E 4	Fahrleistungsanzeiger: 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht: 2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter: 2/ separat, neben Blinker	H= separat, über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer: 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht: 2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung: 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler: 2/ separat	Rückblickspiegel: 1/ innen Mitte oben
Stoplicht: 2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser: km/h
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild	Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht:

Elektr. Anlage: 12 Volt

+) Lärmmessung: 82 dB bei 6'100 U/min / Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

+) Lärmdämpfung: Auspufftopf Länge: 380 mm, Oval-Schnitt: 210/100 mm,
Austritt-Innen- ϕ : 35 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Lausanne, 13.7.65/Genf, 22.11.66.

Die Typenprüfungskommission