

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.		
Kombiwagen	F I A T		1 2 4 Familiare		124AF	5 7 1 6		
Merkmale "FIAT 124" auf Hintertüre.-"FIAT 124 AF" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"124 A 000" Vorziffer zu Motor-Nr.								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT SUISSE SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Spritzwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links auf Block								
Motor-Typ 124 A 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, SOLEX Doppelvergaser C 32 PHH/6								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'197cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takete 4 Getriebeart mech. vollsynchronisiert					Länge 4'030			
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4					Breite 1'625			
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 35 Spur V. 1'330					Höhe 1'440			
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 140 Spur H. 1'300					Radstand 2'420			
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 10,70					Überhang H. 1'021			
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben (Bremsdruckregler auf die Hinterräder)								
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		460	450	910	Dimension	5,60 S 13	5,60 S 13	Länge 970/1'300
Nützllast		70	360	430	Pneu-Tragk.	920	920	Breite 940/1'280
Gesamtgew.		530	810	1'340			6 PR	Höhe 830
Fabrikgarant.		600	850	1'340				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 650	
Lenkung: Lage links oder rechts				Motor-Marke FIAT		Brems-PS65SAE/60DIN		
Bohrung 73			Hub 71,5		Steuer-PS 6,10			
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze		

Fernlicht	2/ CARELLO - SIEM - ELMA	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standl. (weiss)	
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich= auf Vorderkotflügel	(orange)
Nebellampe		H= über Schlusslichter	(orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	73 dB bei 5'400 U/min +)		- Warnvorrichtung = 90 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer FIAT IGM 4601 S
 2 Töpfe FIAT IGM 4601 AS 4959 AS
 FIAT IGM 4601 BS 4959 BS

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 22.11.66.

Die Typenprüfungskommission