

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	GLAS	1304 CL	612	5718				
Merkmale "1304 CL" hinten links am Fahrzeug.- "1300-612" auf Plakette.- "612" Vorziffer zu								
Chassis-Nr.- "130" Vorziffer zu Motor-Nr.		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importeur ISAR AG, Urdorf-Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, oben auf Block								
Motor-Typ 130 - Reihenmotor, stehend, mit obenliegender Nockenwelle, SOLEX-Vergaser								
Lage des Motorsvorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'290 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart	Länge 3'835					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'500					
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	40	Spur V. 1'230				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	148	Spur H. 1'200				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9.55/10.00					
Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	470	330	800	Dimension	5.50-13	5.50-13	Länge 800/1'600	
Nutzlast	80	270	350	Pneu-Tragk.	670	670	Breite 940/1'180	
Gesamtgew.	550	600	1'150		4	Ply	Höhe 830	
Fabrikgarant.	600	600	1'200				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. *)				Anzahl Türen 2 + 1			Überhang H. 750	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		GLAS		Brems-PS 60 DIN
Bohrung		75		Hub		73		Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 K 11642	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
	2/ Parkierl. V= weiss /H= rot	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ auf Wunsch unter Schlusslicht		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'000 U/min +)	Warnvorrichtung =	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fabrikgarantierte Anhängelast : mit Bremse 600 kg
ohne Bremse 400 kg
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfung MANN 45033 85 115
Filtereinsatz C 2133
Auspufftopf Länge 340 mm; ϕ 240 mm, Höhe 110 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.11.66

Die Typenprüfungskommission