

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	CHEVROLET	Chevelle	1967	5 7 2 6
Merkmale "Chevelle" vorn und hinten, "Malibu" auf Hinterkotflügel. - "Model 13535" + "TS 5726" auf Hersteller-Plakette. - "7" hinter Modellcode = 1967 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen -				
Motor-Typ *) C A = hinter Motor-Bezeichnung (Reihenmotor, stehend, 230 cu.in.)				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'767 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert *)		Länge 5'077
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 *)	Breite 1'905
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	56 Spur V. 1'515	Höhe 1'450
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160 Spur H. 1'473	Radstand 2'921
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 11,90/12,50	Überhang H. 1'346
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung - V=Scheiben/H=Innenbacken				
2. Bremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	755	835	1'590	Dimension 7.75-14 7.75-14
Nutzlast	110	480	590	Pneu-Tragk. 1'310 1'310 bei 2,1 atü
Gesamtgew.	865	1'315	2'180	4 Ply
Fabrikgarant.	1'100	1'315	2'360	Custom Power Cushion
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 4 + 1 hinten		
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 142 SAE
Bohrung 98,43		Hub 82,55		Steuer-PS 19,19
Karosserie-Form Limousine				
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T 3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
§) Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat, in Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
§) Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebe : Auf Wunsch mit Schnellgang ("CA" hinter Motor-Nr.) oder mit Getriebeautomat POWERGLIDE mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". ("CC" hinter Motor-Nr.)

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, original Lampen orange werden durch weisse ersetzt.

Auspuff : Wird um 45° nach unten und nach links abgelenkt (Zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung. Biel, 6.12.66.

Die Typenprüfungskommission