

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell	Typenschein Nr.
Personenwagen	C H E V R O L E T		Impala oder Caprice			1967	5 7 2 7
Merkmale "Model 164.." bzw. "166.." bzw. "168.." auf Hersteller-Plakette							
"7" hinter Modellcode = 1967		*)		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA)-Importeur GM Suisse SA, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Längsträger, hinter Trapez + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		-					
Motor-Typ		H C = hinter Motor-Bezeichnung (V-8, 327 cu.in.)					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		5'351cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart automatisch **)		Länge 5'415	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2		Breite 2'029	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'588	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang ca.200		Spur H. 1'585	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre automatisch		Wendekreis 12,30/12,20	
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung - V-Scheiben/H-Innenbacken					
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm
leer		920	915	1'835	Dimension 8.15 H 15 8.15 H 15		Länge
Nutzlast				-	Pneu-Tragk. 1'400 bei 2,1 atü		Breite
Gesamtgew.				2'565	4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.		1'245	1'590	2'565	oder Custom Power Cushion		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 279 SAE	
Bohrung		101,60		Hub 82,55		Steuer-PS 27,27	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		7		(vorn 3 Mitte hinten 4)		Stehplätze	
wenn mit Einzelsitzen V =		6		2		4	

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T 3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V =	kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H =	(4) komb. mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	4/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 91 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat 40,5 cm ²	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	4/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
§)	Lärmmessung	77 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale : "Impala" beidseitig hinten.

"Caprice" beidseitig oben hinter den Türen sowie auf Kofferdeckel.

**) Getriebe : Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, original Gläser orange werden durch weisse ersetzt.

Rückstrahler : Die original Rückstrahler sind zu klein, es werden zwei zusätzliche montiert.

Auspuff : Wird um 45° nach unten und nach links abgebogen. (Zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 6.12.66

Die Typenprüfungskommission