

Art des Fahrzeuges ⁺ Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke P O C L A I N.	Typ T Y 2 P	Typenschein Nr. 5 7 3 0				
Merkmale "TY 2 P" auf Hersteller-Plakette, rechts hinten auf Chassis + hinten an Motorhaube							
zweite Plakette vorn auf Führerkabine		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	POCLAIN, Le Plessis-Belleville (F)-Imp. Robert AEBI & Co. AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Rahmen des Oberwagens + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorgehäuse, unten auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	F 4 L 812 = a. Motorplakette (Reihenmotor, stehend, mit Wirbelkammer-System)						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3402 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch *)	Länge 6500				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Breite 2480				
Antrieb a. alle Räder **)	Geschw. 1. Gang 1,6	Spur V. 1800	Höhe 3650				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 12	Spur H. 1800	Radstand 2750				
Anzahl Reifen 8	Differentialsperre	Wendekreis 15,00/18,00	Überhang H. 1600				
Betriebsbremse	Druckluft, Einkreis, Innenbacken, auf die Hinterräder						
2. Bremse	mechanisch, Klemmbacken a. Kardanwelle/Manövrierbremse: Druckluft auf HR						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3280	6875	10155	Dimension	11 x 24	11 x 24	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	16400	16400	Breite
Gesamtgew.					Typ FORESTIER		Höhe
Fabrikgarant.	3500	7500	10300				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	1		Überhang H.
Lenkung: Lage	links ***)			Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS 45 DIN
Bohrung	95			Hub	120		Steuer-PS 17,33
Karosserie-Form	hydraulischer Bagger mit Kabine						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Markierlichter (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlusslichter (orange)
Markierl.	2/ a.Kabine u. 1/ oben a. Arm	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 85 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70 mm	Rückblickspegel 2/ links und rechts an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile +)
Arbeitslampe a.Kabinendach (Kontrolllampe)		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2000 U/min	- Auspufftopf = Als Kamin gestaltet

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe: Reversiergetriebe = 5 Vorwärts- und 5 Rückwärtsgänge.
- **) Antrieb : Allradantrieb mit ausschaltbarer Vorderachse.
- ***) Lenkung : Rein hydraulisch, Pumpenantrieb durch 2 Keilriemen.- Warnlicht in Fahrererkabine bei Druckabfall in der Lenkhydraulik.

- +) Ausnahmefahrzeug: Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4200 mm
 Sicherheitsmassnahmen : (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)
 -Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
 -Löffelarm muss gesichert sein (zwei 1,7 m lange Auslegerstützen).
 -Die unteren Stollen der Abstellstützen sind zu entfernen.
 -Schwarz-gelbe Markierung hinten.

Keil vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Regensdorf, 9.12.66.

Die Typenprüfungskommission