

Art des Fahrzeuges Leichter Gesellschaftswagen	Fabrikmarke V W	Typ 23 / Car	Typenschein Nr. 5735
Merkmale "23" a. Hersteller-Plakette, rechts vorn oben im Führerstand.-Ausführung mit vier Sitzreihen.- Ab Chassis-Nr. *)			
Hersteller des Fahrgestells		VOLKSWAGENWERK AG, Werk HANNOVER - Imp. AMAG, Schinznach-Bad (AG)	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, rechts im Motorraum, neben Motor + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen unter Lichtmaschinenhalter			
Motor-Typ H (vor Motor-Nr.) Boxermotor, liegend			
Lage des Motors hinten Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1493 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert	Länge 4'280
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite 1'750
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang 23	Spur V. 1'370
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105	Spur H. 1'360
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,00
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder			
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leer	475	605	1'080
Nutzlast	460	530	990
Gesamtgew.	935	1'135	2'070
Fabrikgarant.	950	1'150	2'070
Bereifung vorn hinten			
Dimension 7.00-14 7.00-14			
Pneu-Tragk. 1'180 1'180			
4 Ply			
Innenmasse in mm			
Länge 2'600			
Breite 1'570			
Höhe 1'350			
Höhe seitenl.			
Überhang H. 680			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 2 + 1 r + 1 h	
Lenkung: Lage links - Frontlenker		Motor-Marke V W	
Bohrung 83		Hub 69	
Karosserie-Form Klein-Bus		Brems-PS 44DIN/53SAE	
Zahl der Plätze: Total 11		Steuer-PS 7,60	
		(vorn 2 Mitte 3+3 hinten 3)	
Stehplätze			

Fernlicht	2/ BOSCH GM 2370 LA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, oberhalb Scheinwerfer
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= oberhalb Schlusslichter
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unterhalb Blinker	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'040 U/min	- Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale: Siehe zweite Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Zwischenwand hinter Sitzlehne

Siehe Code-Schlüssel
auf separater Karte

013.043			
S H	2312	131.383	7'035'794

auf Prüfungsbericht unter Bemerkungen vermerken

+) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer
 1 Quertopf V W Länge 670 mm
 1 Austritt Innen-Ø 28 mm

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission