

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke SENNEBOGEN	Typ 214	Typenschein-Nummer CH 5740 03
--	----------------------------------	-------------------	---

Hersteller	MASCHINENFABRIK SENNEBOGEN GmbH., D-8440 Straubing/Donau BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "214" vor Fahrgestellnummer "S 14.0"
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Oberwagen
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Längsträger des Unterwagens
Motorkennzeichen	"F4L 912" rechts, seitlich am Einspritzpumpen-Support beim Oeleinfüllstutzen (vom Importeur eingeschl.)
Hauptimporteur	ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, Industriestrasse 47-53, 3052 Zollikofen
Geprüftes Fahrzeug	S 14.0.110

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 8
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gänge	2 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	Federspeicher, abstuftbar, Scheibe, wirkend auf und) Kardan, Betriebsdruck über 3-Kreis-Schutzventil,
Feststellbremse	Notlösung über Druckknopf in Kabine; mech. Löse- vorrichtung = Bolzen an Gestänge bei Zylinder
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe **)

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	F4L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3768	Steuer-PS	19,19
Leistungs-kW	51 DIN	bei U/min	2300
Lärm-Standmessung	78,0	dB/A bei U/min	1725
Schalldämpfer	1 Topf, 550 x Ø 138		+)
Abgasprüfung	Bacharach 4,5		
Entstörung	-		

Karosserie	Bagger		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterlegkeil	1/ 400x200x230	Rückspiegel	++) links und rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -
Masse	innen	aussen	
Länge		7800	Achsabstand 2500 /
Breite		2500	Doppelachse v - h -
Höhe		3650	Spurweite v 1950 h 1950
Ueberhang	v -	4240 *)	Spurweite v - h -
	h -	1060	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4380 *)	Spurkreis Ø	l 17900 r 18000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	7340	6320	13660
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	8000	8000	15100
Reifengröße	9.00 - 20	9.00 - 20	x)
Ply / bar	12 / 6,75	12 / 6,75	
Tragkraft	11200	11200	
für V max	30	30	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			20,0 km/h
gemessen 14,5 km/h bei U/min 2400	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Femlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v - v-s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h R (E)
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	SENNEBOGEN	214	
Typenscheinnummer	CH	574003	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	13660	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Ueberhang vorn
- **) 2-Kreis-Kontrolle : Druckluftteil = Doppelmanometer mit Kontrolllampe
- +) Lärmdämpfung : Motorraum vorne sowie Motorraumdeckel rechts und oben mit schalldämmendem Material belegt
- ++) 12-Meter-Sichtkreis : zusätzlicher Spiegel, rechts nach vorne gerichtet, erforderlich
- x) Reifenvarianten : 10.00 - 20 14PR, Tragkraft 13120 (6,75), Vmax 30 km/h
11.00 - 20 14PR, 15000 (7,00), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (rechts nach vorne gerichtet)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Löffelarm beidseitig, Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger, Schutzvorrichtung hinten an Planierschild
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: hinten über Schürfkante des Planierschildes
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen mit Bolzen, Hubzylinder des Auslegers mit Strebe (630 mm Länge), Arbeitshydraulik in Kabine durch hochklappen des linken Bedienungsarmes und mit mechanischer Sicherung des Planierschild-Betätigungshebels rechts neben Lenkrad