

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.		
Kleinmotorrad	H O N D A		Monkey Z 50 M		5 7 5 5		
Merkmale HONDA Miniscooter mit Reifen 4.00 x 5. - "Z 50 M" vor dem Rahmen-Nr., "Z 50 ME" vor der Motor-Nr.							
Betriebsstoff			Benzin	Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells HONDA Motor GmbH, Tokyo (J) - Importeur H. Frerichs, Genève							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Lenkerrohr							
Motor-Nr. eingeschlagen links, unten auf Motorgehäuse							
Motor-Typ 49 cc = auf Zylinder eingegossen (OHC) - Z 50 ME = vor Motor-Nr.							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mechanisch		Länge 1'150		
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		3		Breite 585		
Antrieb auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 790		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 40		Spur H.			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad, Fussbremse							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad, Handbremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	20	20	40	Dimension	4.00 x 5	4.00 x 5	Länge
Nutzlast	10	60	70	Pneu-Tragk.	80	80 bei 1,3 atü	Breite
Gesamtgew.	30	80	110		2 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					NITTO		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	HONDA		Brems-PS 2 DIN
Bohrung 39			Hub	41,4		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total *		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
Masse des Sitzes = 450 x 215 mm							

Fernlicht	1/ STANLEY ASS 9	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ STANLEY RR 40	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 84 dB
§) Rückstrahler	1/ separat 0 50 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert mit Schlussl	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	69 dB bei 5'500 U/min bzw.	40 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Regulierbarer Sitz : Darf nur in der hohen Stellung verkehren.

§) Rückstrahler : Original zu klein. Der Importeur montiert einen zusätzlichen von  $\varnothing$  50 mm, senkrecht, auf 25 cm ab Boden bis zum unteren Rand.  
Der Importeur entfernt den vorderen Schild-Halter.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 27.12.66

Die Typenprüfungskommission