

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Fahrgestell)	Fabrikmarke S T E Y R	Typ 790.170/L32 (4x4)	Typenschein-Nummer CH 5757 01
--	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Steyr, Postfach 4, A-4400 Steyr (A)		
Erkennungsmerkmale	"790" links auf Frontdeckel, -"790.170/L32 (4x4)" auf Hersteller-Plakette. "790.684" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Spritzwand, unter Frontdeckel		
Fahrgestellnummer	rechts vorn seitlich auf Längsträger, bei hinterem Vorderfederbock.		
Motorzeichen	"610.72" rechts vorn seitlich auf Motorblock, über Einspritzpumpe.		
Hauptimporteur	Vertriebsaktiengesellschaft, STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Schwellestr. 1, 8802 Kilchberg +)		
Geprüftes Fahrzeug	790.684-1308/76	Unveränderliche Zeichen im Typencode 790.170/L32 (4x4) / 790.684-..../..	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch synchron mit Verteilergetriebe		
Anzahl Gänge	5 x 2	Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, lastabh. Bremskraftregler a.HR; mit 2-Kreis Drucklufthilfe		
Hilfsbremse **)	Federspeicher abstufbar, a.HR, Druck aus sep. Behälter		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, separate Kontrollampe		

MOTOR			
Marke	STEYR	Typ	WD 610.72
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	105	Hub	115
Hubraum	5977	Steuer-PS	30,43
Leistungs-PS	170 DIN	bei U/min	2800
Lärm	83,5	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	1 Topf 900 x Ø 228 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,5		
Entstörung	--		

KAROSSERIE §)			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	--	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	1/ 370x220x165	Zugvorrichtung	H-Zughaken
Diebstahlsicherung	--		

Anzahl Plätze	t 3	v 3	M	h
MASSE §)				
Länge	innen	aussen	Achsabstände	3200
Breite	(ev. 2300 mm §)		2390	
Höhe		2650	Spurweite v	1890
Überhang	s	--	Spurweiten v	--
	v	1530	h	--
	h	1970	Spurkreis l	13100
			r	12900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		§)
Nutzlast			
Gesamtgewicht	je nach Aufbau		
Fabrikgarantie	4200	9000	13000
Reifengrösse	9.00-20	9.00-20	(Varianten
Ply / atü	14 / 7,0	14 / 7,0	vgl. Bemer-
Tragkraft	5000	9200	kungen)
für V max	100 km/h	100 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	25000
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	80 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-fernlichter	--
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	Schlusslichter R (E)
Bremslichter	Sl (E) Rückfahrlicht --
Richtungsblinker	v seitl. = 4 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Lichthupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 2/ separat
Scheibenwischer	3/ Blatt mit/xxxx Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 126 001 (91) dB/A () d3/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine
Marke und Typ	S T E Y R 790.170/L32 (4x4)
Typenscheinnummer	CH 5757 01
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze total	3 vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	-- Steuer-PS 30,43
Gesamtgewicht	lt. Waagschein Hubraum 5977

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Weitere Importeure : Hans Faust AG, Abtwil/SG.
Agence Américaine Automobiles SA, Basel.
NUFAREP AG, Steffisburg-Station.
Honegger SA, Lausanne.
- *) Achsantrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar; Differentialsperre a.HR, elektro-pneumatisch schaltbar.
- **) Hilfs- und Feststellbremse: Notlösevorrichtung = Druck aus dem vorderen Teil des Drucklufthilfebehälters;
Notlösehahn muss plombiert sein; mech. Lösevorrichtung: lösen der Kabelabstützung.
- §) Aufbau, Masse, Gewichte sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

lw Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 13.8.1974.

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG